

schlagen. Müssen Behälter sehr häufig, z. B. täglich, befahren werden, so kann der Betriebsleiter besonders geschulten Personen nach Festlegung der anzuwendenden Schutzmaßnahmen die schriftliche Befahrerlaubnis für einen längeren Zeitraum mit der Maßgabe erteilen, daß es einer schriftlichen Genehmigung für den Einzelfall nicht mehr bedarf.

## § 22

Diese Arbeitsschutzbestimmung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 19. Januar 1953

**Ministerium für Arbeit**  
I. V.: Malter  
Staatssekretär

Anlage 1

zu vorstehender Arbeitsschutzbestimmung 616

Muster eines Befahrerlaubnisscheines (§ 1 Abs. 2)

Erlaubnisschein zum Befahren  
(Zutreffendes unterstreichen)

Urschrift zum Aushang (nach Erledigung ein Jahr im Betrieb aufbewahren).

Zweitschrift zur Prüfung an Betriebsleiter des Produktionsbetriebes und an Betriebsleiter der Betriebswerkstatt (nach Erledigung ein Jahr in der Werkstatt aufbewahren).

Der..... Nr..... Bau.....  
(nähere Bezeichnung, wie Behälter, Kesselwagen, Waschturm, Kanal usw.)

kann durch Unterschrift des Betriebsmeisters freigegeben werden zum Befahren für die Zeit vom  
um..... Uhr / bis zum —  
um..... Uhr / bis auf weiteres / zu folgendem  
Zweck: Besichtigung / Reinigung / Instandhaltung  
Änderung / Fertigstellung / Abbruch.

Dabei ist folgendes zu beachten:

Reinigung vor dem Befahren:

Spülen mit Wasser kalt / heiß ..... mal  
\_\_\_ Stunden auskochen mit ..... / \_\_\_ mal  
\_\_\_ Stunden spülen mit Chemikalien -----  
\_\_\_ mal  
\_\_\_ Stunden ausblasen mit Dampf / Preßluft.

Antrieb abschalten und sichern durch Betrieb / Elektrobetrieb / abschalten nicht erforderlich / nicht vorhanden.

Heizung: abschalten und sichern durch Betrieb / Elektrobetrieb / abschalten nicht erforderlich / nicht vorhanden.

Unterbrechen der Verbindung

mit..... durch Herausnahme von Zwischenstücken / Lösen und Blindflanschen / Steckscheiben / Blindlinsen / Zwischenentspannung / blockierte Absperrorgane / nicht erforderlich. Verbindung nicht vorhanden.

Belüftung: Durchsaugen / Einblasen von Frischluft / durch natürlichen Zug / nicht erforderlich.

Atemschutzgerät: Frischluftgerät / Preßluftgerät / Sauerstoffschutzgerät / nicht erforderlich.

**Schutzkleidung:** Schutzbrille / Gummianzug / Gummihandschuhe / Gummistiefel / Flammenschutzanzug / nicht benagelte Schuhe / nicht erforderlich.

Anseilgerät (Rettungsgürtel) anlegen / bereitlegen / nicht erforderlich.

**Beobachter:** Feuerwehrposten / Betriebsposten / nicht erforderlich.

El. **Leuchten und Geräte** für Dampfkessel / für feuchte Räume / explosionsgeschützt / normale Ausführung / nicht erforderlich.

**Funkenfremde Werkzeuge und Geräte** erforderlich / nicht erforderlich.

**Feuarbeiten** dürfen / nicht / ausgeführt werden / nicht erforderlich.

Neben diesen allgemeinen Vorschriften sind folgende Anweisungen zu beachten: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift) (Betriebsleiter,  
Beauftragter des Betriebsleiters)

Die Reinigung ist nach obigen Vorschriften durchgeführt worden

Tag \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr.

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift) (Reinigungsmeister)

Der Behälter ist gegen \_\_\_\_\_ elektrischen Strom sowie gegen Bewegung elektrisch betriebener Teile vorchriftsmäßig gesichert.

Tag \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr.

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift) (Elektrobetriebsbeauftragter,  
Betriebsmeister)

Die übrigen oben gegebenen Vorschriften sind erfüllt.

Die Erlaubnis zum Befahren wird erteilt.

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift) (Betriebsmeister)

Die Erlaubnis zum Befahren wird aufgehoben

am \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr

Tag \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift) (Betriebsmeister)

Anlage 2

zu vorstehender Arbeitsschutzbestimmung 616

**Hauptsächlich vorkommende chemische Stoffe mit gefährlichen Eigenschaften**  
(alphabetisch geordnet)

(Die Einwirkung vieler der nachstehend aufgeführten Stoffe erfordert schnellste Benachrichtigung eines Arztes. Bis zu seiner Ankunft sind die Erkrankten sofort in frische Luft zu bringen und dort zu belassen.)

1. Alkaloide (Atropin, Kokain, Morphin, Nikotin, Strychnin u. a.)

Starke pflanzliche Gifte; Dämpfe und Stäube gesundheitsschädlich. — Arbeit nur mit Schutzkleidung, Schutzhandschuhen und Atemschützern. Nicht mit Händen in Gesicht und Augen fassen!