

Art	Nummer	Ausgabe	Gruppe	Titel des Standards	Ablauf der Einführungsfrist	Register-Nummer	Bezugsnachweis
1	2	s	4	5	6	?	s
DK 621.315.3 Isolierte Leitungen							
TGL	5479	7.58	363	Drähte und Leitungen; Wickeldrähte, wasserfest, PVC-isoliert, für Motor-Nennspannungen bis 500 V	31.12. 58	5479	
TGL	5484	7.58	363	Isolierte Starkstromleitungen; \varnothing Einführungsenden, geformt, für Schlauch- und Zwillingsleitungen von Leirerquerschnitten 2X0,75 mm ² und 3X0,75 mm ² , Maße	31.12. 58	5484	
TGL	5606	7.58	363	Kabel und Leitungen; Röntgen-Hochspannungsleitungen, Maße und Eigenschaften	31.12. 58	5606	
TGL	5607	7.58	363	Kabel und Leitungen; Röntgen-Hochspannungsleitungen, Prüfvorschriften	31.12. 58	5607	
DK 621.315.623 Stützer, Stützisolatoren							
TGL	5405	7.58	362	Hochfrequenz (HF)-Technik; Leitungsstützer für Klemmbefestigung, HF-Betriebsspannung bis 10 kV	31.12. 58	5405	
TGL	5408	7.58	362	Hochfrequenz (HF)-Technik; Leitungsstützer für Lötbefestigung, HF-Betriebsspannung bis 500 V	31.12. 58	5408	
DK 621.315.626 Durchführungen							
TGL	5354	7.58	363	Durchführungen für Innenräume; Wanddurchführungen für Reihenspannungen bis 30 kV	31.12. 58	5354	
TGL	5355	7.58	363	Durchführungen für Innenräume; Wanddurchführungen mit Rundleitern, Gruppe B (kleinste Umbruchkraft P = 750 kg), Reihenspannung bis 30 kV	31.12. 58	5355	
TGL	5356	7.58	363	Durchführungen für Innenräume; Wanddurchführungen mit Rundleitern, Gruppe C (kleinste Umbruchkraft P = 1250 kg), Reihenspannung bis 30 kV	31.12. 58	5356	
TGL	5357	7.58	363	Durchführungen für Innenräume; Wanddurchführungen für Stromschienen, Gruppe B (kleinste Umbruchkraft P = 750 kg), Reihenspannung bis 30 kV	31.12. 58	5357	
TGL	5358	7.58	363	Durchführungen für Innenräume; Wanddurchführungen für Stromschienen, Gruppe C (kleinste Umbruchkraft P = 1250 kg), Reihenspannung bis 30 kV	31.12. 58	5358	
TGL	5369	7.58	363	Durchführungen für Innenräume; Wanddurchführungen, Gruppe B und C, Einbauvorschriften	31.12. 58	5369	
DK 621.315.67 *Installationsrohre und Zubehör							
TGL	2732	7.58	368	Elektro-Installationsmaterial; Abzweigdose für Flachbau für Leiterquerschnitt bis 25 mm ² , 380 V, Schutzart P 20, Hauptabmessungen	31.12. 58	2732	