

Anordnung Nr. 188* über DDR-Standards.

Vom 30. Juli 1962

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt oder ihre Verbindlichkeit aufgehoben sowie Informationsblätter, die im Rahmen des Standardwerkes erscheinen, und DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind, bekanntgegeben.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 30. Juli 1962

Der Leiter des Amtes für Standardisierung
Meister

i

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 188

Art	Nummer	Ausgabe/ Anordnung	Gruppe	Titel des Standards	Verbind- lich ab
DK 621-233.13 Gekröpfte Wellen. Kurbel wellen					
TGL	5776 Blatt 1	7.62/188	322	Kolbenmaschinen; Kurbel wellen, normalgeglüht oder vergütet. Gütevorschriften (Ersatz für TGL 5776 Ausg. 6.58)	1. 3.63
DK 621.316.541.12 Stecker					
TGL	6972	7.62/188	368	Elektro-Installationsmaterial; Zweipolige Schutzkontakt-Stecker, 10 A 250 V, polverwechselbar, Schutzart P 20, Hauptkennwerte (Ersatz für TGL 6972 Ausg. 4.60)	1. 3.63
DK 621.39 Elektrische Nachrichtentechnik					
TGL	12450 Blatt 1	7.62/188	364	Wechselsprechanlagen, Begriffe, Hauptkennwerte	1. 3.63
TGL	12450 Blatt 2	7.62/188	364	Wechselsprechanlagen, Schutzart P 20 und P 22, Typreihe, Hauptabmessungen	1. 3.63
DK 621.43 Verbrennungskraftmaschinen					
TGL	6449	7.62/188	322	Dieselmotoren, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 6449 Ausg. 3.59)	1. 3.63
DK 621.512 Kolbenverdichter					
TGL	11535	7.62/188	323	Hubkolbenverdichter; Zweistufige Kolbenverdichter luftgekühlt, Förderstrom bis 480 m ³ /h, Druck im Druckstutzen bis 32 kp/cm ² Überdruck (Ersatz für TGL 11535 Ausg. 10.61)	1. 3.63
TGL	13879	7.62/188	323	Hubkolbenverdichter; Kolbenverdichter Boxerbauart, Baugrößen, Leistungen, Hauptabmessungen	1. 3.63
TGL	14974	7.62/188	323	Hubkolbenverdichter; Vierstufige Kolbenverdichter luftgekühlt, Förderstrom bis 70 m ³ /h, Druck im Druckstutzen bis 160 kp/cm ² Überdruck	1. 3.63
DK 621.83 Getriebe. Zahnräder					
TGL	12931	7.62/188	327	Mechanische Regelgetriebe; Ketten-Getriebe, stufenlos regelbar, Gliederung, Benennung, Kurzzeichen	Zur Anwendung empfohlen
TGL	12932	7.62/188	327	Mechanische Regelgetriebe; Kettengetriebe, stufenlos regelbar, Reihe 01 P	1. 3.63
TGL	12933	7.62/188	327	Mechanische Regelgetriebe; Kettengetriebe, stufenlos regelbar, Reihe P und R	1. 3.63