

Art	Nummer	Ausgabe/ Anordnung	Gruppe	Titel des Standards	Verbind- lich ab
DK 669.14—41/—46 Formen von Erzeugnissen aus Stahl. Halbzeug (Fortsetzung)					
TGL	0-6936	12.62/229	300	Streifen aus flach gewalztem Stahl, geschnitten. Zulässige Abweichungen	ZUR VERBUNDENHEIT DIESE
TGL	0-6937	12.62/229	300	Rechteckige und kreisförmige Teile aus flach gewalztem Stahl geschnitten. Zulässige Abweichungen	
TGL	0-6938	12.62/229	300	Viereckige Teile aus flach gewalztem Stahl geschnitten. Zulässige Abweichungen	
TGL	0-6939	12.62/229	300	Mittellöcher in ebenen Teilen aus flach gewalztem Stahl, Zulässige Mittigkeits-Abweichungen	
TGL	0-6940	12.62/229	300	Löcher und Lochgruppen in ebenen Teilen und Profilen aus flach gewalztem Stahl, Zulässige Abweichungen für Durch- messer und Abstände	
TGL	0-6945	12.62/229	300	Napfförmige Teile aus flach gewalztem Stahl warm gezogen. Zulässige Abweichungen	
DK 669.14.018 Automatenstähle. Werkzeugstähle					
*TGL	3083	12.62/229	275/ 276	Kaltpreßmutterstähle, Warmpreßmutterstähle, warm gewalzt, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 3083 Ausg. 5.58)	1. 7.63
•TGL	4392	12.62/229	278	Unlegierte Werkzeugstähle, warm gewalzt, geschmiedet, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 4392 Ausg. 4.59)	1. 10. 63
TGL	13789	12.62/229	278	Stähle für Federn, warm gewalzt, Technische Lieferbedingungen	1. 10. 63
TGL	13870	12.62/229	278	Ventilstähle, warm gewalzt, geschmiedet. Technische Lieferbedingungen	1. 10. 63
TGL	14102	12.62/229	278	Verschleißfeste Stähle, warm gewalzt, geschmiedet. Technische Lieferbedingungen	1. 10. 63
TGL	14187	12.62/229	278	Rost- und säurebeständige Stähle für Federn, kalt gewalzt, blank gezogen. Technische Lieferbedingungen	1. 10. 63
TGL	14193	12.62/229	381	Federstahldraht unlegiert rund, patentiert, kalt gezogen (Ersatz für TGL 2724-56 Ausg. 1956)	1. 1.64
TGL	14513	12.62/229	275	Gesteinsbohrstahl; Hohlbohrstahl warm gewalzt, rund, sechskantig, Maße, Maßabweichungen	1. 7.63
DK 669.2/8—4 Halbzeug					
TGL	13114	12.62/229	284	Ronden aus Kupfer und Kupferlegierungen von 0,5 bis 12 mm Dicke und 42 bis 2000 mm Durchmesser	1. 7.63
TGL	13115	12.62/229	284	Ronden aus Reinaluminium von 0,3 bis 12 mm Dicke und 40 bis 1200 mm Durchmesser	1. 7.63
DK 672.6 Ketten. Anker					
TGL	11796	12.62/229	382	Stahlgelenkketten; Rollenketten, Abmessungen, Gelenk- flächen, Bruchlasten (Ersatz für TGL 0—8180 Ausg. 9.62 TGL 5525 Ausg. 7.58)	1. 10. 63
TGL	16473	12.62/229	382	Rundstahlgelenkketten, hochfest für Stetigförderer im Bergbau (Ersatz für TGL 0-22252 Ausg. 9.62)	1. 10. 63
TGL	16639 Blatt 1	12.62/229	327	Stahlgelenkketten; Buchsenketten, Abmessungen, Bruchlasten	1. 10. 63
TGL	16639 Blatt 2	12.62/229	327	Stahlgelenkketten; Buchsenketten, Technische Lieferbedingungen	1. 10. 63
TGL	16640 Blatt 1	12.62/229	327	Stahlgelenkketten; Gallketten, Abmessungen, Bruchlasten	1. 10. 63
TGL	16640 Blatt 2	12.62/229	327	Stahlgelenkketten; Gallketten, Technische Lieferbedingungen	1. 10. 63
DK 674.2/4 Tischlerei. Stellmacherei. Böttcherei					
TGL	4455	12.62/229	544	Böttchereierzeugnisse; Wirtschaftsgefäße aus Holz, Technische Lieferbedingungen (Ersatz für TGL 4455 Ausg. 2.59)	1. 7.63