

Berichtigungen von DDR-Standards

Lfd. Nr.	T GL	Ausgabe	Gruppe	Titel des Standards	Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen
391	3045 Blatt 1	12.62	321	T-Nuten, Grundblatt	21/63
392	6629	12.62	515	Sanitärkeramik für Bauten; Flachspülklosett	21/63
393	10698 Blatt 1	12.62	781	Entwässerung von Grundstücken, Baurechtliche Bestimmungen, Baurechtliche Grundsätze	21/63
394	0-5463	6.62	327	Keilwellen- und Keilnabenprofile, mittlere Reihe, mit 6, 8 und 10 Keilen	21/63
395	0-5464	6.62	327	Keilwellen- und Keilnabenprofile, schwere Reihe, mit 10 und 16 Keilen	21/63
396	0-5471	6.62	327	Keilwellen- und Keilnabenprofile, leichte Reihe, mit 4 Keilen	21/63
397	0-5472	12.62	327	Keilwellen- und Keilnabenprofile, mittlere Reihe, mit 6 Keilen	21/63
398	0-48045	2.63	363	Starkstrom-Freileitungen; Isolatorstützen, gebogen, für Stützenisolatoren St nach TGL 73—4282	21/63
399	0-48050	2.63	363	Starkstrom-Freileitungen; Gerade Isolatorstütze	21/63
400	0-48051 Blatt 1	2.63	363	Starkstrom-Freileitungen; Gebogene Isolatorstützen, Regelausführung	21/63
401	0-48051 Blatt 2	2.63	363	Starkstrom-Freileitungen; Gebogene Isolatorstützen, verlängert und verstärkt	21/63
402	0-48055	2.63	363	Fernmelde-Freileitungen; Isolatorstützen, gerade, Elektrotechnik	21/63
403	0-48056	2.63	363	Fernmelde-Freileitungen; Isolatorstützen, U-förmig gebogen, Elektrotechnik	21/63
404	0-48057	2.63	363	Fernmelde-Freileitungen; Isolatorstützen, Hakenstützen, Elektrotechnik	21/63
405	0-48101 Blatt 1	1.63	363	Stützer für Innenanlagen, Gruppe B, Reihenspannungen 1 bis 45 kV (kleinste Umbruchkraft P = 750 kp), Zusammenstellung	21/63
406	0-48101 Blatt 2	1.63	363	Stützer für Innenanlagen, Gruppe B, Reihenspannungen 1 bis 45 kV (kleinste Umbruchkraft P = 750 kp), Isolierkörper	21/63
407	0-48101 Blatt 3	1.63	363	Stützer für Innenanlagen, Gruppe B, Reihenspannungen 1 bis 45 kV (kleinste Umbruchkraft P = 750 kp), Kappen und Sockel	21/63
408	0-48102 Blatt 1	1.63	363	Stützer für Innenanlagen, Gruppe C, Reihenspannungen 1 bis 30 kV (kleinste Umbruchkraft P = 1250 kp), Zusammenstellung	21/63
409	0-48102 Blatt 2	1.63	363	Stützer für Innenanlagen, Gruppe C, Reihenspannungen 1 bis 30 kV (kleinste Umbruchkraft P = 1250 kp), Isolierkörper	21/63