

Bestätigung von Standards				Zurückziehung von Standards		
TGL Ausg.	Gruppe j	Titel	I - Verbind- lich ab	TGL Ausg.	Titel	Nicht mehr anzu- wenden ab
1	2 1	3	4	5	6	7
DK 621.643.414 Schraubverbindungen. Fittings (Fortsetzung)						
0-3907 Blatt 1 8.64	314	Rohrverschraubungen; Verschraubungen mit Schneidring oder Kugelbuchse für axialen Zusammenbau, Nenndruck bis 400 kp/cm ² , Einschraubstutzen, T-förmig	1.4. 65			
0-3908 Blatt 1 8.64	314	Rohrverschraubungen; Verschraubungen mit Schneidring oder Kugelbuchse für axialen Zusammenbau, Nenndruck bis 400 kp/cm ² , Verbindungsstutzen, T-förmig	1.4. 65			
0-3908 Blatt 3 8.64	314	Rohrverschraubungen; Verschraubungen mit Schneidring oder Kugelbuchse für axialen Zusammenbau, Nenndruck bis 160 kp/cm ² , Verbindungsstutzen, T-förmig, einstufig reduziert	1.4. 65			
0-3908 Blatt 4 8.64	314	Rohrverschraubungen; Verschraubungen mit Schneidring oder Kugelbuchse für axialen Zusammenbau, Nenndruck bis 160 kp/cm ² , Verbindungsstutzen, T-förmig, zweistufig reduziert	1.4.65			
0-3910 8.64	314	Rohrverschraubungen; Verschraubungen mit Schneidring oder Kugelbuchse für axialen Zusammenbau, Nenndruck bis 400 kp/cm ² , Schottstutzen	1.4. 65			
0-3912 8.64	314	Rohrverschraubungen; Verschraubungen mit Schneidring oder Kugelbuchse für axialen Zusammenbau, für den Schiffbau, Nenndruck bis 100 kp/cm ² , Einschweiß-Schottstutzen	1.4. 65			
0-3913 8.64	314	Rohrverschraubungen; Verschraubungen mit Schneidring oder Kugelbuchse für axialen Zusammenbau, für den Schiffbau, Nenndruck bis 100 kp/cm ² , Deckdurchführungsstutzen	1.4. 65			
DK 621.825 Kupplungen						
				8862 2.63	Wellenkupplungen; Elastische Klauenkupplungen für Wellenenden 4, 6 und 8 mm Durchmesser (ohne Ersatz)	1.10. 64
DK 621.882.2 Schrauben						
0-7970 8.64	300	Blechschauben; Gewinde und Schraubenenden (Ersatz für TGL 0-7970 Ausg. 9.62)	1.7. 65	0-7970 9.62	Gewinde und Schraubenenden für Blechschauben (Ersetzt durch TGL 0—7970 Ausg. 8.64)	1.7. 65
0-7975 8.64	300	Blechschauben; Kernlochdurchmesser (Ersatz für TGL 0—7975 Ausg. 9.62)	Zur An- Wendung empfohlen	0-7975 9.62	Blechschauben; Kernlochdurchmesser (Ersetzt durch TGL 0—7975 Ausg. 8.64)	1.10. 64

Cordoba T. III. N. S. - Ausgabe 15. September 1964