

Anlage II
zur Satzung der Ständigen Internationalen Kommission

EUROPÄISCHE STANDARDISIERUNG
DER PATRONENLAGER BEI JAGDWAFFEN

ALLGEMEINE ABMESSUNGEN DER PATRONENLAGER (in mm)

Kaliber	H mind.	- Toler.	D mind.	Toler.	G mind.	Toler.	T mind.	Toler.
10	21,40	+ 0,1	21,75	+ 0,1	23,75	+ 0,1	1,90	+ 0,05
12	20,30		20,65		22,55		1,85	
14	19,35		19,70		21,55		1,75	
16	18,60		18,95		20,75		1,65	
20	17,40		17,75		19,50		1,55	
24	16,50		16,80		18,55		1,55	
28	15,60		15,90		17,50		1,55	
32	14,30		14,60		16,20		1,55	
410	11,80		12,05		13,70		1,55	

LÄNGE DER PATRONENLAGER

	2"	3Ya" 32 ... 24	2*A" 20 ... 12	2 ³ A'	2V	Y	3'A'
L mind.	50,8	63,6	65,1	69,9	73,0	76,2	82,6
Toler.	Allgemeine Toleranz: 2,0 zusätzlich						

VOM TECHNISCHEN KOMITEE
DER EUROPÄISCHEN PATRONENHERSTELLER
ANGENOMMENE ABMESSUNGEN DER JAGDPATRONENHÜLSEN

$$Q = g \text{ maxi} + 0,05$$

$$K = h \text{ maxi} + 0,05$$

$$r = 0,5$$

ALLGEMEINE ABMESSUNGEN DER HÜLSEN (in mm)

Kaliber	g maxi	Toler.	d maxi	Toler.	t maxi	Toler.	h maxi	Toler.	Kaliber
10	23,65	-0,25	21,70	-0,15	1,90	-0,25	21,30	-0,25	10
12	22,45	-0,25	20,60	-0,15	1,85	-0,25	20,20	-0,25	12
14	21,45	-0,25	19,65	-0,15	1,75	-0,20	19,30	-0,25	14
16	20,65	-0,25	18,90	-0,15	1,65	-0,20	18,55	-0,25	16
20	19,40	-0,20	17,70	-0,15	1,55	-0,20	17,35	-0,25	20
24	18,45	-0,20	16,75	-0,10	1,55	-0,20	16,45	-0,25	24
28	17,40	-0,20	15,85	-0,10	1,55	-0,20	15,55	-0,25	28
32	16,10	-0,20	14,55	-0,10	1,55	-0,20	14,25	-0,25	32
410	13,60	-0,20	12,00	-0,10	1,55	-0,20	11,75	-0,20	410 v

LÄNGE DER HÜLSEN

	2'	2 Y" 32 ... 24	2 YΓ 20 ... 12	2 ³ A"	2V	3"	3'A'
l maxi in mm	50,7	63,5	65,0	69,8	72,8	76,0	82,4
Toler.	Allgemeine Toleranz: 0,7 mm abzüglich						