No	ch: Anlage	Ortsklasse		
		I	H	III
	•	D M	DM	DM
89.	Fenster- und Türgitter: Gitterstäbe von Rund- und Vierkanteisen, ohne		für 1 kg	
40.	Querverbindungen, ohne Stemm- und Maurer- arbeiten	1,10	1,05	1.—
	die waagerechten Stäbe aus Flacheisen gelocht, ohne Stemm- und Maurerarbeiten	1,18	1,15	1,10
41.	Dieselben Gitter aus Vierkanteisen , . ; * 5 *	1,25	1,20	1,15
	Fenstergitter aus Vierkanteisen, mit beiderseitiger aufgenieteter Flacheisengurtung, ohne Stemm- und Maurerarbeiten		100	,
43.	Fenstergitter aus Rund- oder Vierkanteisen, die	T <sub>N</sub> 40	1,35	1,30
4.4	Quer schienen desgl., jedoch warm gelocht,  Dieselben Gitter jedoch spießkant gelocht *	1,75	1,70	ਜ਼,80 1.75
44. 45.	Dieselben Gitter, jedoch spießkant gelocht * .  Einfache Gitterstäbe zum Schutze der Glasscheiben in den Korridortüren, aus 10 mm 0-Eisen mit	1,90	1,80	1,75
46.	2 angesetzten Lappen, ohne Anschrauben	2,50	2,40	2,25
47	schrauben	3,30	3,15	3,-
47.	Dieselben Gitter, jedoch aus Bandeisen überein- andergenietet, ohne Anmachen	1,95	1,90	1,80
43.	Lichtschachtgitter und grobe Eisenarbeiten: Gerade Lichtschachtgitter mit doppelter Verriege-			
40	lung	1,10	1,05	1,—
	Dieselben mit dreifacher Verriegelung	1,17	1,10	1,05
	Für bogenförmig gearbeitete, als Zuschlag	1,35 0,22	1,30 0,21	1,25 0,20
	Balkenanker ohne Nägel und Krampen • • .	1,02	0,95	0,90
	Zuganker ohne Nägel und Krampen , * « >	0,95	0,92	0,90
			für 1 Stück	
54.	Stemmnägel, 3 Zoll lang, handgeschmiedet . ,	0,08	0,08	0,07
55.	Krampen aus 8 mm Vierkanteisen, handgeschmiedet	0,28	0,28	0,25
	Handlaufeisen für Holzstangen, ohne Anmachen .	1,45	1,35	1,30
57.	Treppenhandstangen aus Ausschußgasrohr einschl. Stützen, ohne Anmachen, für das Ifd. Meter	4,85	4,60	4,40
		4,63	für 1 kg	4,40
53. 59.	Schwellschienen aus Flach- Steindollen, ohne Anmachen  Riffelblechabdeckungen mit Zargen aus Winkel-	1,25	1,20	1,15
60.	eisen, mit aufgenietetem Falz, ohne Anmachen  Feuerleitern aus Flacheisen mit eingenieteten Rund-	1,52	1,45	1,35
	eisensprossen, ohne Anmachen i i	1,10	1,05	1,—
61.	Spitzklammern, flach, über 6 mm stark,-für 1 Stück	0,85	0,81	0,77
	Spitzklammern über 6 mm stark	1,40	1,35	1,25
64.	für 1 Stück i • j i i 5 s k .  Winkeleisenzargen aus Winkeleisen, 30 mm, mit	0,58	0,55	0,53
65.	Steindollen für Fußmatten, ohne Anmachen . * ◆ Schmiedeeiserne Konsole aus Flacheisen für Tep-	1,55	1,50	1,40
	pichstangen usw s	1,33	1,30	1,25
	Blechschmiedearbeiten:			
66.	Aschengrubenabdeckungen, 3mm stark ; * , . *	1,05	1,-	0,95