

Noch: Anlage 1**Regelleistungspreise für Zubehörteile**

Befestigen der nachstehenden Abzweigdosen und -kästen auf Putz einschl. Verkitten bei feuchtraumähnlichen Leistungen ohne Dübelsetzen.

Bezeichnung	Normales Mauerwerk		
	Ortsklasse		
	I	II	III
	DM	DM	DM
Porzellanabzweigdose oder verbleite Abzweigdose bis 78 mm.....	0,18	0,17	0,16
verbleiter Abzweigkasten bis 100 X 100 X 65 mm . .	0,54	0,51	0,48
verbleiter Abzweigkasten, 200 X 200 X 80 mm . . . .	0,82	0,77	0,73
gußeiserne Abzweigdose oder aus Isolierstoff . ; . .	0,36	0,34	0,32
gußeiserner Abzweigkasten oder aus Isolierstoff . . .	0,71	0,67	0,63
<b>wie vor, jedoch für Unterputzmontage</b>		V	
verbleite Abzweigdose vorrichten, also Löcher stanzen und Einsetzen von Muffen sowie Einsetzen der Dose	0,29	0,27	0,26
verbleiter Abzweigkasten, 100 X 100 X 65 mm, wie vor	0,68	0,64	0,61
verbleiter Abzweigkasten, 200 X 200 X 80 mm, wie vor	0,93	0,88	0,83
Schaltdose vorrichten und setzen.....	0,14	0,13	0,12

**„ Regelleistungspreise für Abisolieren bzw. Absetzen und Abmanteln**

der Leitungen bis zu 10 cm, Einführen in die Dosen bzw. Kästen, Rangieren und Klemmen der Leitungen.

Bezeichnung	Querschnitt	Ortsklasse		
		I	II	III
		DM	DM	DM
NGA oder NY A	1X1,5	0,08	0,08	0,07
	2X1,5	0,15	0,14	0,13
	3X1,5	0,22	0,21	0,20
	4X1,5	0,29	0,27	0,26
	1X2,5	0,08	0,08	0,07
	2X2,5	0,15	0,14	0,13
	3X2,5	0,22	0,21	0,20
	4X2,5	0,29	0,27	0,26
Я	1X4	0,12	0,11	0,11
	2X4	0,22	0,21	0,20
	3X4	0,33	0,31	0,29
	4X4	0,43	0,41	0,38
	1X6	0,12	0,11	0,11
	2X6	0,22	0,21	0,20
	3X6	0,33	0,31	0,29
	4X6	0,43	0,41	0,38
	1X10	0,15	0,14	0,13
	2X10	0,29	0,27	0,28
	3X10	0,43	0,41	0,38
	4X10	0,58	0,55	0,52