

## Noch: Anlage 1

## Noch: Regelleistungspreise für das Ansetzen von Schaltern sowie von Steckdosen

Bezeichnung	Leitungsart	Ortsklasse		
		I DM	II DM	III DM
Noch: plombierter Isolierstoff- oder Blech-Etagenabzweigkasten bis 4X25 qmm 3 Anschlüsse 4 Anschlüsse plombierte Versicherungen in Porzellan oder Isoliergehäuse oder Blech bis 25 Ampere 1polig mit Null-Klemme 2polig mit Null-Klemme 3polig mit Null-Klemme desgl. bis 60 Ampere 1polig mit Null-Klemme 2polig mit Null-Klemme 3polig mit Null-Klemme Porzellan-Fingerpfeifen mit Durchführungsrohr und Porzellan- Gegenstück bis 16 mm, ohne Herstellung des Mauerdurchbruchs ausschl. Verputzarbeiten 2- bis 4teilig Porzellan-Fingerpfeifen mit Durchführungsrohr und Porzellan- Gegenstück bis 29 mm, ohne Herstellung des Mauerdurchbruchs ausschl. Verputzarbeiten 2- bis 4teilig Porzellan-Isolatoren Typ N 80 und N 95 mit gebogener Stütze und Steindolle, normales Mauerwerk einschl. Stemmarbeiten und befestigen	NGK NYA.	2,07	1,95	1,84
	NRA NGM Stegleitung	2,21	2,09	1,97
	NRU NGMU	2,35	2,22	2,09
	NYM NMH NSHe	2,07	1,95	1,84
	NGK NSH	2,47	2,33	2,20
	NGK NYA	2,35	2,22	2,09
	NRA NGM Stegleitung	2,50	2,36	2,22
	NRU NGMU	2,64	2,49	2,36
	NYM NMH NSHe	2,54	2,40	2,26
	NGK NSH	2,75	2,59	2,45
	NGA NYA	0,61 <sub>s</sub>	0,57	0,54
	NRA NGM Stegleitung	0,72	0,68	0,64
	NRU NGMU	0,94	0,88	0,83
	NGK NSH	1,07	1,01	0,95
NGA NYA	0,76	0,72	0,68	
NRA NGM Stegleitung	0,86	0,81	0,76	
NRU NGMU	1,07	1,01	0,95	
NGK NSH	1,22	1,15	1,09	
NGA NYA	0,90	0,85-	0,80	
NRA NGM Stegleitung	1,—	0,94	0,89	
NRU NGMU	1,22	1,15	1,09	
NGK NSH	1,36	1,28	1,21	
NGA NYA	0,86	0,81	0,76	
NRA NGM Stegleitung	0,97	0,91	0,86	
NRU NGMU	1,18	1,11	1,05	
NGK NSH	1,34	1,26	1,19	
NGA NYA	1,—	0,94	0,89	
NRA NGM Stegleitung	1,10	1,04	0,98	
NRU NGMU	1,34	1,26	1,19	
NGK NSH	1,47	1,39	1,31	
NGA NYA	1,14	1,07	1,01	
NRA NGM Stegleitung	1,25	1,18	1,11	
NRU NGMU	1,47	1,39	1,31	
NGK NSH	1,62	1,53	1,44	
NGA NYA	0,47	0,44	0,42	
NGA NYA	0,54	0,51	0,48	
NGA. NYA	0,90	0,85	0,80	