Anlage Z
zu § 2 Abs. 1 vorstehender
Preisverordnung Nr. 65

Regelleistungspreise für Nebenarbeiten im Rundfunbmechaniker-Handwerk

	Ortsklasse I	Ortsklasse II	Ortsklasse III
	DM	DM	DM
1. Eine Geräteanschlußschnur von beliebiger Länge schneiden, die Enden abisolieren, abbinden, an einer Seite mit normalem Netzstecker versehen und die andere Seite mit einem Gerätestecker ausschl. Mitlieferung der Stecker, jedoch einschl. Kleinmaterial	0,70	0,66	0,63
2. An einer Schnur einen defekten normalen Netzstecker auswechseln ausschl. Mitlieferung des Stekkers, jedoch einschl. Kleinmaterial	0,40	0,38	0,36
3. An einer Schnur einen defekten Gerätestecker auswechseln ausschl. Mitlieferung des Gerätesteckers, jedoch einschL Kleinmaterial.....	0,45	0,38	0,36
4. An einer Schnur eine Kupplung anschließen ausschl. Mitiieferung der Kupplung, jedoch einschl. Kleinmaterial	0,40 1	0,42	0,38
5. Skalenlämpchen auswechseln für Allstromgeräte einschl. Lämpchen	2,-	1,93	1,85
6. Skalenlämpchen auswechseln für Wechselstromgeräte einschl. Lämpchen.....	1,—	0,95	0,90
7. Für jede weitere zusätzliche Skalenlampe . . . •	0,50	0,50	0,50
8. Gerät auf andere Spannung umschalten bei vorhandener Umspannleiste.....	0,50	0,48	0,45
8a. Gerät auf andere Spannung umschalten bei nicht vorhandener Umspannleiste.....	2,—	1,90	1,80
9. Volksempfänger, DKE-Empfänger auf andere Spannung umschalten.....	0,50	0,48	0,45
10. Röhren einsetzen mit Kurzüberprüfung des Gerätes			
1- und 2-Kreis-Empfänger.....	1,60	1,52	1,45
3- bis 6- „ „	2,—	1,90	1,80
Spitzengeräte..... ^ . . » >	2,75	2,61	2,48
Musikschränke mit Schallplattenlaufwerk . . •.	3,50	3,32	3,15
11. Feststellung der Röhrenbestückung bei Geräten, von denen Unterlagen nicht zu beschaffen sind			
1- und 2-Kreis-Empfänger.....	3,60	3,42	3,24
3- bis 6- „ „	4,—	3,80	3,60
Spitzengeräte	6,-^	5,70	5,40
12. Abholen und Zustellen von Rundfunkgeräten ohne Rücksicht auf Größe und Entfernung (bei Entfernung bis 2,5 km)..... .... *	3,-	2,85	2,70
13. Röhrenprüfung			
a) mit Geräten, welche die Röhre mit parallelgeschalteten Elektroden auf Gleichrichterwirkung oder Anlaufstrom prüfen, für alle in- oder ausländischen Typen pro Röhre.....	0,10	0,10	0,10
b) mit Geräten, welche die Röhre unter betriebsmäßigen Verhältnissen prüfen, sofern eine unmittelbare Meßmöglichkeit besteht, für in- und ausländische Typen pro System..... (Vollweg-Gleichrichterröhren gelten als Röhren mit 1 System)	0,15	0,15	0,15

c) Handelt es sich um Röhrentypen, für welche Einrichtungen am Prüfgerät der Type b nicht vorhanden sind bzw. Unterlagen nicht vorliegen, dann erfolgt mit vorherigem Einverständnis des Kunden die Berechnung nach Zeitaufwand