

## 3. Sdilauchreparaturen — Kraftfahrzeuge — (vulkanisiert)

Berechnet nach cm<sup>2</sup> der vulkanisierten Stelle oder gemessenen Rifflänge

Vulkanisier- stelle cm <sup>2</sup>	I oder Rifflänge bis ... cm	Reifendimension						
		bis 3,5	bis 5,25	bis 7,50extra 6,50extra Hochdruck	7,00 und 7,25 extra Hochdruck	7,50 und 8,25 extra Hochdruck	bis 11,25	bis 14,00 extra Hochdruck
		DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
20	5	1,25						
25		1,30	1,50	2,00	2,50			
30		1,35	1,60	2,10	2,63	3,00		
36		1,40	1,60	2,20	2,75	3,13		
42		1,45	1,65	2,30	2,88	3,25		
49	10	1,50	1,70	2,40	3,00	3,38	3,50	
56		1,60	1,75	2,50	3,13	3,50	3,55	
64		1,70	1,85	2,60	3,25	3,65	3,80	4,00
72		1,80	1,95	2,70	3,38	3,80	4,03	4,25
81		1,90	2,05	2,80	3,50	3,95	4,28	4,50
90	15	1,95	2,15	2,90	3,63	4,10	4,43	4,75
100		2,00	2,25	3,00	3,75	4,25	4,63	5,00
110		2,05	2,35	3,10	3,88	4,43	4,83	5,25
121		2,10	2,45	3,20	4,00	4,60	5,03	5,50
132		2,15	2,55	3,30	4,13	4,78	5,23	5,75
144	20	2,20	2,65	3,40	4,25	4,95	5,43	6,00
156		2,25	2,75	3,50	4,38	5,13	5,63	6,25
169		2,38	2,85	3,60	4,50	5,30	5,85	6,50
182		2,50	2,95	3,70	4,63	5,48	6,08	6,75
196		2,63	3,05	3,80	4,75	5,65	6,30	7,00
210	25	2,75	3,15	3,90	4,88	5,83	6,53	7,25
225		2,88	3,25	4,00	5,00	6,00	6,75	7,50
240		2,98	3,38	4,20	5,25	6,25	7,00	7,75
256		3,08	3,50	4,40	5,50	6,50	7,25	8,00
272		3,18	3,63	4,60	5,75	6,75	7,50	8,25
289	30	3,28	3,75	4,80	6,00	7,00	7,75	8,50
306		3,38	3,88	5,00	6,25	7,25	8,00	8,75
324		3,48	4,00	5,20	6,50	7,50	8,25	9,00
342		3,58	4,13	5,40	6,75	7,75	8,50	9,25
361		3,65	4,25	5,60	7,00	8,00	8,75	9,50
380	35	3,70	4,38	5,80	7,25	8,25	9,00	9,75
400		3,75	4,50	6,00	7,50	8,50	9,25	10,00

Für jede weitere Reparaturstelle am gleichen Schlauch 20% Abschlag.

Leistungen	bis 3,50	bis 5,25	bis 7,50 6,50 extra Hochdruck	7,00 und 7,25 extra Hochdruck	7,50 und 8,25 extra Hochdruck	bis 11,25 extra	bis 14,00 extra Hochdruck
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
Schlauch prüfen und Ventilmutter nach- ziehen .....	0,75	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
Schlauch prüfen und Gewinde nachschneiden Ventil in den alten Sitz einsetzen .....	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	1,13	1,25
Ventilplatte auf vulkani- sieren (ausschl. Plättchen) .....	0,50	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13
Schlauch kürzen (3 Stellen) .....	2,00	2,25	3,00	3,75	4,50	5,25	6,00
Schlauchstück einsetzen (6 Stellen) .....	4,15	5,45	7,83	9,85	10,50	11,40	12,50
Normale Demontage und Montage insgesamt ..	5,75	7,00	9,00	12,00	15,00	18,00	22,50
Normales An- und Ab- setzen eines Rades beim Fahrzeug .....	1,00	1,00	1,50	2,50	2,75	3,00	3,50

Schwierige Demontage und Montage von Reifen und schwieriges Absetzen und Ansetzen von Rädern sind nach Zeit zu berechnen.