

Art.-Nr.

IV/20 Niethammer für Mechaniker

— Waren-Nr. 32 83 15 00 —

zur Verrichtung leichter Nietarbeit

Oberfläche: ganz poliert

Hammerlänge	70	80	90	100	mm
Hammerbahn	12	13	14	15	mm
Stiellänge	240	250	260	270	mm
Gewicht	40	60	100	150	g
	0,80	0,85	0,95	1,05	DM

IV/21 Mechaniker-Hammer

— Waren-Nr. 32 83 15 00 —

Kanten zur Bahn rund auslaufend,
Bahn leicht gewölbt**Oberfläche:** ganz poliert**Stiel:** oval* geschweift

Hammerlänge	82	88	95	100	112	118	mm
Hammerbahn	15	16	18	20	23	26	mm
Stiellänge	260	270	280	300	320	340	mm
Gewicht	100	150	200	250	400	500	g
	1,20	1,30	1,40	1,55	1,90	2,15	DM

IV/30 Hufhammer — Waren-Nr. 32 83 15 40 —

Stiel: oval, geschweift

Hammerbahn 18X24 mm

Stiellänge 320 mm

Gewicht 250g

Ausführung A: 2,70 DM**Ausführung B**mit genietet
eingelegter

Feder: 3,40 DM

IV/40 Schlosserhammer nach DIN 1044

Waren-Nr. 32 83 11 00 —

Hammerlänge	75	82	88	95	100	mm
Hammerbahn	11	15	17	19	21	mm
Stiellänge	250	260	280	280	300	mm
Gewicht	50	100	150	200	250	g
	0,75	0,85	0,95	1,05	1,15	DM

Hammerlänge	105	113	118	122	126	mm
Hammerbahn	23	25	27	29	31	mm
Stiellänge	300	320	320	330	350	mm
Gewicht	300	400	500	600	700	g
	1,25	1,50	1,70	1,85	2,20	DM

Hammerlänge	130	135	mm
Hammerbahn	33	36	mm
Stiellänge	350	360	mm
Gewicht	800	1000	g
	2,35	2,60	DM

IV/50 Vorschlaghammer nach DIN 1042

— Waren-Nr. 32 83; 12 00 —

aus Vollmaterial | gearbeitet oder geschmiedet

Hammerlänge	160	174	184	194	198	mm
Hammerbahn	56	62	68	72	76	mm
Gewicht	3	4	5	6	7	kg
ohne Stiel	5,—	5,75	6,75	7,65	8,70	DM
mit Stiel	—	—	8,20	9,15	10,20	DM
Hammerlänge	208	215	222	258	mm	
Hammerbahn	80	82	86	105	mm	
Gewicht	8	9	10	16	kg	
ohne Stiel	9,75	10,85	11,95	18,45	DM	
mit Stiel	11,45	12,60	13,70	20,25	DM	

Art.-Nr.

IV/51 Kreuzschlaghammer nach DIN 1042

— Waren-Nr. 32 83 12 00 —

aus Vollmaterial gearbeitet oder geschmiedet

Hammerlänge	160	174	184	194	198	mm
Hammerbahn	56	62	68	72	76	mm
Gewicht	3	4	5	6	7	kg
ohne Stiel	5,—	5,75	6,75	7,65	8,70	DM
mit Stiel	—	—	8,20	9,15	10,20	DM
Hammerlänge	208	215	222	258	mm	
Hammerbahn	80	82	86	105	mm	
Gewicht	8	9	10	16	kg	
ohne Stiel	9,75	10,85	11,95	18,45	DM	
mit Stiel	11,45	12,60	13,70	20,25	DM	

IV/60 Kesselsteinhammer — Waren-Nr. 32 83 15 00 —
oder Rosthammer

Schneiden über Kreuz, scharf geschliffen

Material: St. 6 bzw. 7

Hammerlänge	150	160	mm
Schneidenbreite	30	32	mm
Stiellänge	360	360	mm
Gewicht	500	600	g
	2,20	2,40	DM

IV/70 Kupferhammer — Waren-Nr. 32 83 15 70 —

aus Rotkupferrundmaterial, beiderseits plan-
gedreht, Konus und Radius gedreht**Oberfläche:** gelb gebrannt

Hammerlänge	56	74	98	mm
Durchmesser	26	30	38	mm
Gewicht	200	400	800	g
	3,40	4,80	9,50	DM

Anordnung zur Änderung der Verfahrensordnung für die Sozialversicherung. Vom 22. Mai 1956

Auf Grund des § 5 der Verordnung vom 26. April 1951 über die Sozialversicherung (GBl. S. 325) wird zur Änderung der Verfahrensordnung vom 11. Mai 1953 für die Sozialversicherung (GBl. S. 698) im Einvernehmen mit dem Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes folgendes angeordnet:

§ 1

Der § 2 der Verfahrensordnung erhält folgende Fassung:

Ist der Versicherungsfall für die Zahlung der Alters- oder Hinterbliebenenrente eingetreten, so unterliegt der Rentenanspruch keiner Verjährung oder Verwirkung. § 1 Abs. 1 wird durch diese Bestimmung nicht berührt.

§ 2

Nach § 3 der Verfahrensordnung wird der folgende § 3a eingefügt:

(1) Wird Altersrente, Ehegatten- und Kinderzuschlag bis zum Ablauf des auf den Versicherungsfall folgen-