

| Waren-Nr.   | Warenbezeichnung                 | abgabepreis | preis    | Industrie- Verbraucher- |
|-------------|----------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
|             |                                  | DM/Stck.    | DM/Stck. |                         |
| 32 44 19 00 | <b>Motorverstäuber S 612</b>     |             |          |                         |
|             | Gesamtlänge (tragbar)            |             |          |                         |
|             | 1650 mm                          |             |          |                         |
|             | Gesamtlänge (fahrbar)            |             |          |                         |
|             | 1250 mm                          |             |          |                         |
|             | Gesamtbreite 600 mm              |             |          |                         |
|             | Gesamthöhe (bis Düse)            |             |          |                         |
|             | 1160 mm                          |             |          |                         |
|             | E i senrad-Durchmesser           |             |          |                         |
|             | 370 mm                           |             |          |                         |
|             | Eisenrad-Breite 60 mm            |             |          |                         |
|             | Bereifung (Normalaus-            |             |          |                         |
|             | stattung) 400X100                |             |          |                         |
|             | Motor: Typ IFA El 150            |             |          |                         |
|             | Zweitakt-Einzylinder             |             |          |                         |
|             | Leistung 4 PS                    |             |          |                         |
|             | Ventilator: Fördermenge          |             |          |                         |
|             | 550 m <sup>3</sup> /h            |             |          |                         |
|             | Gesamtdruck 200 mm WS            |             |          |                         |
|             | Luftgeschwindigkeit an           |             |          |                         |
|             | Düse 60 m/s                      |             |          |                         |
|             | Inhalt des Stäubebehäl-          |             |          |                         |
|             | ters 14 dm <sup>3</sup> für etwa |             |          |                         |
|             | 10 kg                            |             |          |                         |
|             | Stäubemenge, einstell-           |             |          |                         |
|             | bar 0 bis 1,5 kg/min             |             |          |                         |
|             | Wurfhöhe max. 20 m               |             |          |                         |
|             | Gesamtgewicht 56 kg              | 957,—       | 1076,—   |                         |
| 32 44 19 00 | <b>Fangschlitzgerät S 661</b>    |             |          |                         |
|             | Bedingter Schleppertyp           |             |          |                         |
|             | RS 04/30                         |             |          |                         |
|             | Schlitzleistung                  |             |          |                         |
|             | etwa 32 m/min                    |             |          |                         |
|             | Schlitztiefe 220 mm              |             |          |                         |
|             | Schlitzbreite, verstellbar       |             |          |                         |
|             | 50 bis 75 mm                     |             |          |                         |
|             | Zugkraftbedarf 500 bis           |             |          |                         |
|             | 800 kg                           |             |          |                         |
|             | Gewicht 80 kg                    | 285,—       | 320,30   |                         |

Anlage 2

zu vorstehender Preisanordnung Nr. 622

| Waren-Nr.   | Warenbezeichnung                | abgabepreis | preis    | Industrie- Verbraucher- |
|-------------|---------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
|             |                                 | DM/Stck.    | DM/Stck. |                         |
| 32 44 11 00 | <b>Karrenspritze S 231</b>      |             |          |                         |
|             | Prüfdruck 40 atü                |             |          |                         |
|             | Betriebsdruck, normal           |             |          |                         |
|             | 10 bis 15 atü                   |             |          |                         |
|             | Faßinhalt 100 l                 |             |          |                         |
|             | Bodenfreiheit 180 mm            |             |          |                         |
|             | Größte Breite 795 mm            |             |          |                         |
|             | Größte Höhe 1150 mm             |             |          |                         |
|             | Größte Länge 1650 mm            |             |          |                         |
|             | Raddurchmesser 600 mm           |             |          |                         |
|             | Gewicht: etwa 70 kg             |             |          |                         |
|             | mit Eisenrädern                 | 248,—       | 318,—    |                         |
|             | mit Gummibereifung              | 320,—       | 410,—    |                         |
| 32 44 21 20 | <b>Rückenspritze S 222 16 1</b> |             |          |                         |
|             | Betriebsdruck 10 atü            |             |          |                         |
|             | Gewicht 14,5 kg                 | 160,—       | 205,—    |                         |
| 32 44 24 00 | <b>Olkü Modell A</b>            |             |          |                         |
|             | Vielfachgerät zur Schäd-        |             |          |                         |
|             | lingsbekämpfung                 |             |          |                         |
|             | Unkrautbekämpfung zum           |             |          |                         |
|             | Ausstreuen von Säme-            |             |          |                         |
|             | reien (einschl. Zusatz-         |             |          |                         |
|             | gerät) für pulverisierte        |             |          |                         |
|             | und körnige Streumittel         | 81,—        | m,—      |                         |

| Waren-Nr.   | Warenbezeichnung                | abgabepreis | preis    | Industrie- Verbraucher- |
|-------------|---------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
|             |                                 | DM/Stck.    | DM/Stck. |                         |
|             | Zusatzteil zum Modell A         | 8,—         | 10,25    |                         |
|             | Olkü-Verstäuber                 |             |          |                         |
|             | Modell B für pulveri-           |             |          |                         |
|             | sierte Mittel                   | 55,30       | 71,—     |                         |
| 32 44 25 00 | <b>Handdruckspritze S 211/3</b> |             |          |                         |
|             | Fassungsvermögen 3 l            |             |          |                         |
|             | Betriebsdruck 5 atü             |             |          |                         |
|             | Prüfdruck 7,5 atü               |             |          |                         |
|             | Gewicht etwa 4 kg               | 67,90       | 87,—     |                         |

**Preisanordnung Nr. 623.****— Anordnung über die Preise für Sohlenplatten, Sohlen und Absätze aus Gummi und aus Kunststoffen —****Vom 6. September 1956**

## § 1

Für die Erzeugnisse der Warennummer

49 27 00 00 Gummisohlenplatten, -sohlen  
und -absätze

außer 49 27 41 00 Sohlenplatten aus Porocrepe

gelten die in dieser Preisanordnung festgesetzten  
Preise und Handelsspannen sowohl für die Inlandspro-  
duktion als auch für Importe.

## § 2

(1) Für volkseigene Betriebe einschließlich des volks-  
eigenen Handels gelten die sich aus dieser Preisanord-  
nung ergebenden Betriebspreise, Industrieabgabepreise  
und Verbraucherpreise als Festpreise. Die Industrie-  
abgabepreise sind in der Preisliste als Anlage 1 zu  
dieser Preisanordnung aufgeführt.(2) Die Betriebspreise werden in einer Liste vom  
Ministerium für Chemische Industrie herausgegeben.  
Die Produktionsabgabe wird vom Ministerium der  
Finanzen bekanntgegeben.(3) Für alle übrigen Betriebe sind die Industrie-  
abgabepreise gemäß Abs. 1 Herstellerabgabepreise und  
gelten als Höchstpreise, desgleichen sind die Ver-  
braucherpreise Höchstpreise. Die in den Hersteller-  
abgabepreisen enthaltene Verbrauchsabgabe wird den  
übrigen Betrieben durch das Ministerium der Finanzen  
bekanntgegeben.

## § 3

Die Preise gemäß § 2 Abs. 1 gelten „frei Versand-  
station, verladen, einschließlich brancheüblicher Innen-  
verpackung“ — bei Selbstabholung „frei Fahrzeug,  
verladen, einschließlich brancheüblicher Innenver-  
packung“ — bei Importen „ab Grenze Deutsche Demo-  
kratische Republik, verladen, einschließlich branche-  
üblicher Innenverpackung“. Außenverpackung gilt als  
Leihverpackung im Sinne der gesetzlichen Bestim-  
mungen.

## § 4

(1) Die Preise dieser Preisanordnung gelten für die  
Güteklasse „1“.(2) Für Erzeugnisse der Güteklasse „S“ darf ein Zu-  
schlag von 10 % berechnet werden.(3) Für Erzeugnisse der Güteklasse „2“ muß ein Ab-  
schlag von 10 % vorgenommen werden.(4) Für Partieware wird ein Abschlag von 50 % vor-  
genommen.(5) Die Erzeugnisse müssen den als Anlage 2 bei-  
gefüigten Güte- und Sortierungsvorschriften entsprechen.