

§ 8

(1) Diese Preisordnung tritt am 1. Januar 1957 in Kraft. Sie gilt für alle Lieferungen, die von diesem Zeitpunkt an erfolgen, sowie für Verträge, soweit diese hinsichtlich Lieferung bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfüllt sind.

(2) Am 1. Januar 1957 treten für den Geltungsbereich dieser Preisordnung außer Kraft:

die Preisordnung Nr. 407 vom 26. März 1955 —
Anordnung über die Weiterberechnung der auf

Grund der Preisordnung Nr. 406 — Anordnung
über die Preise für Eisen und Stahl — eingetretene
Roheisenpreiserhöhung durch Gießereien — (GBl. I
S. 236) und

die Preisbewegungen für die in den Geltungsbereich
dieser Preisordnung gehörenden Erzeugnisse.

Berlin, den 20. September 1956

Der Minister für Berg- und Hüttenwesen
Steinwand

Anlage 1

zu vorstehender Preisordnung Nr. 634

Preisliste 1
für gußeiserne Abflußrohre mit Muffenform nach TGL

Waren-Nr. 29 11 85 00

	Lichte Weite in mm				
	50	70	100	125	150
	DM/Stck. DM/Stck. DM/Stck. DM/Stck. DM/Stck.				
A. Gerade Rohre					
Länge in mm					
2000	—	7,85	11,60	—	—
1750	—	6,85	10,35	—	—
1500	*	6,10	9,-	—	—
1250	—	5,05	7,90	—	—
1000	3,70	4,30	6,25	7,85	10,60
750	2,80	3,35	4,90	6,05	8,20
500'	2,—	2,35	3,50	4,60	5,85
250	—,95	1,50	2,10	2,85	3,70
150	—,75	1,05	1,70	2,-	2,70
B. Bogen					
GraH					
90	1,35	1,85	3,10	4,60	6,90
100	1,35	1,85	3,-	4,50	6,70
110	1,35	1,70	2,80	3,80	6,—
135	1,35	1,65	2,85	3,50	5,55
150	1,35	1,65	2,65	3,50	5,55
165	1,35	1,65	2,65	3,50	5,55
C. Etagenbogen (Sprungrohre)					
Ausladung in mm					
65	2,05	2,35	3,60	4,65	6,30
130	2,50	3,—	4,45	5,60	7,50
200	3,35	3,90	5,45	7,35	9,60
D. Einschiebmuffen	1,45	1,90	3,20	3,90	6,60
E. Überschiebmuffen	1,45	1,90	3,05	3,75	4,65
F. Anschlußstücke	—	1,40	2,-	2,50	3,20
G. Tonrohrmuffen	—	—	2,90	3,70	5,50
H. Muffenstopfen	—,60	—,70	1,05	1,60	2,15
Lichte Weite des Abzweiges					
Lichte Weite des Hauptrohres in mm					
	50	70	100	125	150
	DM/Stck. DM/Stck. DM/Stck. DM/Stck. DM/Stck.				
I. Abzweige 45°					
50 mm	2,75	3,05	4,15	5,20	8,35
70 mm	—	3,35	4,50	5,60	8,40
100 mm	—	—	5,30	6,35	9,35
125 mm	—	—	—	8,60	10,35
150 mm	—	—	—	—	12,20
K. Abzweige 70°					
50 mm	2,60	2,90	4,05	5,15	8,10
70 mm	—	3,15	4,20	5,35	8,20
100 mm	—	—	5,—	6,-	8,70
125 mm	—	—	—	8,-	9,70
150 mm	—	—	—	—	11,40