

rahmen, jedoch ohne Schall- und Schwingungsisolierung, 1 Ableitscheibe mit Achse und Befestigungen	DM		
1.1 Fahrgeschwindigkeit $v = 0,4$ m/s.....	1397,—		
1.2 desgleichen für eine Fahrgeschwindigkeit $v = 0,8$ m/s	1601,—		
2. kpl. Fahrkorb mit Eisenarmierung, gestrichen, ohne Rückwand, mit Zwischenboden, Kurven für Türsperrung und Fahrkorbschild			
2.1 Holzausführung			
2.10 Abmessung 630 mm breit X 630 mm tief X 800 mm hoch ..	328,—		
2.11 Abmessung 800 mm breit X 630 mm tief X 1000 mm hoch ..	345,—		
2.12 Abmessung 1000 mm breit X 630 mm tief X 1200 mm hoch ..	364,—		
2.2 Blechsausführung,			
2.20 Abmessung 630 mm breit X 630 mm tief X 800 mm hoch ..	428,—		
2.21 Abmessung 800 mm breit X 630 mm tief X 1000 mm hoch ..	460,—		
2.22 Abmessung 1000 mm breit X 630 mm tief X 1200 mm hoch ..	492,—		
2.3 Rückwand zum Fahrkorb in Holz- ausführung			
2.30 Fahrkorbabmessung 630 mm breit X 630 mm tief X 800 mm hoch ..	11,—		
2.31 Fahrkorbabmessung 800 mm breit X 630 mm tief X 1000 mm hoch ..	14,—		
2.32 Fahrkorbabmessung 1000 mm breit X 630 mm tief X 1200 mm hoch ..	19,—		
2.4 Rückwand zum Fahrkorb in Blech- ausführung			
2.40 Fahrkorbabmessung 630 mm breit X 630 mm tief X 800 mm hoch ..	32,—		
2.41 Fahrkorbabmessung 800 mm breit X 630 mm tief X 1000 mm hoch ..	34,—		
2.42 Fahrkorbabmessung 1000 mm breit X 630 mm tief X 1200 mm hoch ..	39,—		
2.5 Exzenterfangvorrichtung einschließlich Fangkontakt- und Hängekabelanschluß- kästen einschließlich Gegengewichts- erhöhungen	161,—		
2.6 Hängekabel, zweiadrig, in Normalausfüh- rung pro m	3,—		
3. kpl. zweiteilige senkrechte Schiebetür mit Türsperre und Türkontakt mit Tür- schild und Auszug aus der Betriebsvor- schrift			
3.1 Abmessung 630 mm breit X 800 mm hoch	289,—		
3.2 Abmessung 800 mm breit X 1000 mm hoch	311,—		
3.3 Abmessung 1000 mm breit X 1200 mm hoch	337,—		
4. Gegengewicht			
4.1 für Fahrkorb 630 mm breit X 630 mm tief X 800 mm hoch	171,—		
4.2 für Fahrkorb 800 mm breit X 630 mm tief X 1000 mm hoch	181,—		
4.3 für Fahrkorb 1000 mm breit X 630 mm tief X 1200 mm hoch	192,—		
5. Fahrkorb- und Gegengewichtsbahnen kpl. mit Bügel und Befestigungsteilen, pro m Schachthöhe.....	29,—		
6. Schachtgerüste für bauseitige Verklei- dung einschließlich eines Grund- und Deckanstriches (normales, selbsttragen- des, vierseitiges Schachtgerüst)			
6.1 für Schachtgröße 1010 mm breit X 730 mm tief pro m.....	61,—		
6.2 für Schachtgröße 1180 mm breit X 730 mm tief pro m	64,—		
6.3 für Schachtgröße 1380 mm breit X 730 mm tief pro m	66,—		
7. Steuergeräte, Installationsmaterial und Zubehör Die Lieferung umfaßt: eine Druckknopfaußensteuerung zum Her- anholen und Verschicken für Drehstrom 220/380 Volt, 50 kHz, wechselstrom- gesteuert für 220 Volt mit elektrisch-opti- schem Etagenanzeiger mit Besetztlampe und Haltknopf, mit Klingelrufanlage, Steuerung in Stahlblechschrank eingebaut, mit Installationsmaterial für trockene Räume, mechanische Zubehörteile (als Zubehör gelten: Seile mit Seilschlösser, Kurven, Schilder, Betriebsvorschriften, Befestigungsschrauben für die Steuer- geräte)			
7.1 für 2 Haltestellen und 2 Türen auf einer Seite, Schachthöhe 6 m	979,—		
7.2 für 3 Haltestellen und 3 Türen auf einer Seite, Schachthöhe 10 m.....	1255,—		
7.3 für 4 Haltestellen und 4 Türen auf einer Seite, Schachthöhe 14 m.....	1503,—		
7.4 für 5 Haltestellen und 5 Türen auf einer Seite, Schachthöhe 18 m	1752,—		
7.5 für 6 Haltestellen und 6 Türen auf einer Seite, Schachthöhe 22 m	2138,—		
7.6 Mehrpreis für eine zusätzliche gegen- überliegende Tür bei 2 Haltestellen und 6 m Schachthöhe	55,—		
7.7 bei 3 Haltestellen und 10 m Schachthöhe	65,—		
7.8 bei 4 Haltestellen und 14 m Schachthöhe	84,—		
7.9 bei 5 Haltestellen und 18 m Schachthöhe	92,—		
7.10 bei 6 Haltestellen und 22 m Schachthöhe	102,—		
8. Konstruktionskosten beinhaltend Anlagezeichnung, Mauer- zeichnung, Schaltbild und auftrags- bedingte Fertigungszeichnungen für Werkstatt einschließlich Abnahmepapiere für technische Bearbeitung, ohne Projek- tierungskosten und technische Dokumen- tation	554,—		
Dieser Preis zergliedert sich in folgende Baugruppen:			
Aufzugsmaschinen.....	68,—		
Fahrkorb mit Rückwand	123,—		
Exzenterfangvorrichtung.....	9,—		
kpl. zweiteilige Schiebetür.....	33,—		
Gegengewicht	9,—		
Fahrkorb- und Gegengewichtsbahnen ..	24,—		
Schachtgerüst	264,—		
Steuergeräte, Installationsmaterial und Zubehör.....	24,—		
9. Anstrich bestehend aus einem Grund- und einem Deckanstrich, außer Innenanstrich für Fahrkorb und Anstrich des Schacht- gerüsts bis 10 m Schachthöhe, pro m	13,—		
für jeden weiteren Meter über 10 m Schachthöhe hinaus	7,*—		