

Fertiggewicht Ln kg/Stück	DM/t
50	2120,—
100	2030,—
200	1930,—
300	1840,—
400	1760,—
500	1680,—
600	1650,—
700	1560,—
800	1520,—
900	1460,—
1000	1420,—
1200	1330,—
1400	1280,—
1600	1230,—
1800	1190,—
2000	1160,—
2500	1080,—
3000	1020,—
3500	970,—
4000	950,—
5000	920,—
6000	900,—
7000	890,—
8000	880,—
9000	870,—
10000	860,—
über 10000	850,—

4. Warmwasserbereiter

nach oder ähnlich DIN 480) und 4802 mit einmaligem äußeren Grundanstrich und amtlicher Abnahme.

a) Warmwasserbereiter ohne Heizschlangen bzw. Heizregister

Liter/Stück	DM/Stück
100	370,—
150	380,—
200	390,—
250	400,—
300	410,—
400	420,—
500	430,—
600	440,—
800	460,—
1000	490,—
1250	540,—
1500	570,—
2000	660,—
2500	750,—
3000	860,—
4000	1120,—
5000	1440,—

b) Heizschlangen aus Stahlrohr

Heizfläche m ²	DM/Stück
0,33	100,—
0,50	105,—
0,75	110,—
1,00	115,—
1,25	120,—
1,50	130,—
1,75	135,—
2,00	140,—
2,50	150,—
3,00	160,—
3,50	175,—
4,00	igOr-
4,50	Z00,—
5,00	210,—
5,50	220,—
6,00	230,—

c) Heizregister aus Stahlrohr

Heizfläche m ²	DM/Stück
1,00	130,—
1,25	140,—
1,50	150,—
1,75	160,—
2,00	170,—
2,50	180,—
3,00	190,—
3,50	200,—
4,00	210,—
4,50	220,—
5,00	230,—
5,50	240,—
6,00	260,—
7,00	280,—
8,00	300,—
9,00	320,—
10,00	340,—

5. Spezial-, Druckluft- und Druckgasbehälter

nach reichsbahnamtlichen Zeichnungen und Bedingungen, in Normalausführung ohne Kosten für amtliche Abnahme durch die technische Arbeitsschutzinspektion.

a) Luftbehälter ohne Gehänge einschließlich Innenanstrich mit Hydrabit und äußerem Rostschutzanstrich.

Inhalt/Liter	DM/Stück
3	25,—
9	30,—
14	35,—
25	50,—
40	55,—
57	65,—
75	70,—
78	95,—
100	120,—
125	100,—
150	140,—
168	135,—
200	190,—
400	285,—

b) Gasbehälter ohne Gehänge einschließlich äußerem Rostschutzanstrich.

Inhalt/Liter	DM/Stück
300	250,—
420	320,—
540	370,—

c) Gasbehälter mit Gehänge einschließlich äußerem Rostschutzanstrich.

Inhalt/Liter	DM/Stück
380	365,—
420	380,—
540	430,—
705	510,—
860	520,—
1120	650,—

d) Anschweißwarzen einschließlich Anschweißen für alle nicht in den Normalausführungen der Behälter nach Buchstaben a bis c enthaltenen zusätzlichen Warzen.

Abmessung	DM/Stück
R Vs"	2,14
R 3/4"	2,8-i
RI"	3,55
R IVa*	4,95
W 26 X Vio	3,15
18/20 0 X V14"	3,65
47/49 0 X Vn"	4,60