

Standard			Titel des Standards	Register- Nummer	Verbindlichkeits- erklärung veröffentlicht
Art	Nummer	Ausgabe			
1	≥	3	4	5	R
<b>Chemische Laboratoriumsgeräte</b>					
DIN	12 242	7.46	Glasgeräte, Normschliffe (austauschbar) Kegel 1 : 10, außer Hochvakuumschliffen (Ersetzt durch Ausg. 11.54, Reg.-Nr. 02 693)	01 541	6. Bkm. v. 30. 9. 50 (MinBl. S. 173/179)
id»	12 243	3.45	Glasgeräte, Hochvakuum-Normschliffe (austauschbar) (Ersetzt durch Ausg. 11.54, Reg.-Nr. 02 694)	01 542	6. Bkm. v. 30. 9. 50 (MinBl. S. 173/179)
*				9	
<b>Rohrleitungen</b>					
DIN	2470	9.35	Richtlinien für Gasrohrleitungen mit geschweißten Verbindungen von mehr als 200 mm Durchmesser und mehr als 1 kg/cm <sup>2</sup> Betriebsüberdruck (Ersetzt durch Ausg. 12.54, Reg.-Nr. 02 670)	00 917	3. Bkm. v. 8. 6. 50 (MinBl. S. 61/70)
<b>Schrauben und Muttern</b>					
DIN	933 Blatt 1	4.42	Sechskantschrauben; Gewinde annähernd bis Kopf, M 1,7 bis M 10, Ausführung m (Ersetzt durch Ausg. 12.52, Reg.-Nr. 02 678)	00 121	2. Bkm. V. 25. 5. 50 (MinBl. S. 52/53)
M	933 Blatt 2	4.42	Sechskantschrauben; Gewinde annähernd bis Kopf, M 12 bis M 52, Ausführung m und mg (Ersetzt durch DIN 933 Bl. 1 Ausg. 12.52, Reg.-Nr. 02 678)	00 122	2. Bkm. v. 25. 5.50 (MinBl. S. 52/53)
w	960	4.42	Sechskantschrauben; Metrisches Feingewinde von 8 bis 100 mm Durchmesser, Ausführung m und mg (Ersetzt durch Ausg. 2.53, Reg.-Nr. 02 679)	00 123	2 Bkm. V. 25. 5. 50 (MinBl. S. 52/53)
tt	91	10.42	Linsensenkschrauben mit kleinem Kopf, M 1 bis M 10 (Ersetzt durch Ausg. 12.52, Reg.-Nr. 02 683)	00139	2. Bkm. V. 25. 5. 50 (MinBl. S. 52/54)
«t	86	10.42	Halbrundschraben, M 1 bis M 20 (Ersetzt durch Ausg. 12.52, Reg.-Nr. 02 680)	00 134	2. Bkm. V. 25. 5.50 (MinBl. S. 52/58)
„	95	12.43	Linsensenkholzschrauben (Ersetzt durch Ausg. 9.53, Reg.-Nr. 02 682)	00 173	2. Bkm. V. 25. 5. 50 (MinBl. S. 52/55)
„	921	1.43	Linsenschrauben mit großem Kopf, M 1 bis M 10 (Ersetzt durch Ausg. 2.54, Reg.-Nr. 02 681)	00 142	2. Bkm. v. 25. 5. 50 (MinBl. S. 52/54)
N	833	12.43	Stiftschrauben, Einschraubende etwa 1,25 d, zum Einschrauben in Grauguß, mit Metrischem Feingewinde für das Mutterende und Metrischem Gewinde für das Einschraubende, 8 bis 20 mm Durchmesser (Ersetzt durch Ausg. 12.52, Reg.-Nr. 02 684)	00 152	2. Bkm. v. 25.5.50 (MinBl. S. 52/54)