Standard			Titel des Standards	Umstell- bzw. Ein-führungsfrist	Register-Nummer	Bezugs-nachweis
Art	Nummer	Ausgabe				
1	2	3	4	5	6	7
DK 615.472 Ärztliche Instrumente (Fortsetzung)						
TGL	2817—56	1956	Nadeln zur Augennaht Form OB, Spitze dreikantig	—	2817—56	
»»	2818—56	1956	Nadeln zur Augennaht Form OG, Spitze dreikantig	—	2818—56	
n	2819—56	1956	Nadeln zur Augennaht Form Sattler, Spitze dreikantig	—	2819—56	
»»	2820—56	1956	Nadeln zur Umstechung Form FB, Spitze rund	—	2820—56	
r>	2821—56	1956	Nadeln zur Gefäßnaht Form Payr, Spitze rund	—	2821—56	
n	2822—56	1956	Sektionsnadeln post mortem Form PMD, Spitze dreikantig	—	2822—56	
DK 621.13 :621.753.2 Passungen						
DIN	5601 Blatt 2	3.53	Passungsauswahl für Schienenfahrzeuge Paßtoleranzen für Lokomotivbau	—	3310—56	
DK 621.83 Antriebe, Verzahnungen, Zahnräder						
DIN	3960	10.53	Verzahnungen, Bestimmungsgrößen und Fehler an Stirnrädern Grundbegriffe	—	3302—56	
n	3961	9.53	Verzahnungen, Toleranzen für Stirnrad Verzahnungen nach DIN867 Erläuterungen	—	3303—56	
»*	3962 Blatt 1	11.52	Verzahnungen, Toleranzen für Stimradverzahnungen nach DIN867 Zulässige Einzelfehler Modul bis 0,6 •	—	3304—56	
M	3962 Blatt 2	11.52	Verzahnungen, Toleranzen für Stirnradverzahnungen nach DIN 867 Zulässige Einzelfehler Modul über 0,6 bis 1,6	—	3305—56	
n	3962 Blatt 3	11.52	Verzahnungen, Toleranzen für Stirnradverzahnungen nach DIN 867 Zulässige Einzelfehler Modul über 1,6 bis 4	—	3306—56	
**	3962 Blatt 4	11.52	Verzahnungen, Toleranzen für Stirnradverzahnungen nach DIN 867 Zulässige Einzelfehler Modul über 4 bis 10	—	3307—56	
»»	3963	3.53	Verzahnungen, Toleranzen für Stimradverzahnungen nach DIN 867 Zulässige Flankenrichtungsfehler Zulässige Sammelfehler Zahndickenabmaße	—	3308—56	
**	3964	12.54	Verzahnungen Achsabstands-Abmaße	—	3309—56	
DK 621.85 : 003.62 Sinnbilder						
DIN	991	2.33	Sinnbilder für Transmissionsteile	—	3206—56	
DK 621.882.3 Muttern						
DIN	431	6.49	Sechskantrohrmuttern Whitworth-Rohrgewinde	—	3295—56	
DK 621.892 :620.1 Prüfung von Schmierstoffen						
DIN	51 565	3.56	Bestimmung des Vergaserkraftstoff-Gehaltes in gebrauchten Motorenölen	—	3315—56	