

**Anordnung Nr. 47\***  
**über Standards der Deutschen Demokratischen Republik.**  
**Vom 30. Januar 1957**

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für rechtsverbindlich erklärt.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 30. Januar 1957

Amt für Standardisierung  
**Meister**  
 Leiter des Amtes

Anlage

zu vorstehender Anordnung

Art	Nummer	Ausgabe	Gruppe	Titel des Standards	Umstell- bzw. Ein- führungsfrist	Register- Nummer	Bezugs- nach- weis
1	a	3	4	5	6	f	8
DK 614.88 Unfallhilfe							
DIN	13 024	7.55	373	Krankenhauswesen; Deutsche Einheits-Krankentrage, Stahlrohr	—	5118	
DK 621.395 Fernsprechtechnik							
DIN	41 701	2.56	364	Nachrichtentechnik; Vierpoliger Stöpsel, 7 mm Durchmesser	—	5122	
DK 629.12 : 621—514 Bedienteile							
DIN	87 312	3.55	348	Bedienteile für Armaturen; Flachkant-Einsteckschlüssel für Decksverschraubungen	1; 8. 57	5146	
DK 629.12 : 621.64 Rohrleitungen und Armaturen							
Flansche							
DIN	86 021	4.52	348	Rotgußflansche, Nenndrücke bis 16, bis 225° C, Konstruktionsblatt	1; 8. 57	5125	
DIN	86 022	4.52	348	Rotgußflansche, Nenndruck 25, bis 225° C, Konstruktionsblatt	1; 8. 57	5126	
DIN	86 024	4.52	348	Gußflansche für Außenbordanschlüsse mit Flanschanschlußmaßen nach Nenndruck 25, Konstruktionsblatt	1; 8. 57	5127	
DIN	86 041	4.52	348	Aufschweißflansche und Einschweißflansche für Behälter mit Flanschanschlußmaßen nach Nenndruck 10, für Außenbordanschlüsse mit Flanschanschlußmaßen nach Nenndruck 25	1; 8. 57	5128	
DIN	86 043	4.52	348	Blindflansche, Nenndrücke bis 40	1; 8. 57	5129	
Formstücke							
DIN	86 051	7.52	348	Grauguß-Schottstutzen und -Schottkrümmer für Nenndrücke bis 16, für Dampf bis 190° C	1; 8. 57	5130	
DIN	86 052	7.52	348	Stahlguß-Schottstutzen und -Schottkrümmer für Nenndrücke 25 und 40	1; 8. 57	5131	
DIN	86 058	7.52	348	Grauguß-T-Stücke für Nenndrücke bis 16, für Dampf bis 190° C	1; 8. 57	5132	
DIN	86 062	7.52	348	Grauguß-Krümmer für Nenndrücke bis 16, für Dampf bis 190° C	1; 8. 57	5133	

\* Anordnung Nr. 46 (GBl. II S. 26)