Art	Nummer	Ausgabe	Gruppe	Titel Oes <b>Standards</b>	Ablaut der Ein- führungsfrist	Register- Nummer	Bezug nach- weis
i	8	S	**	6	8	t	8
K 621.3	13 Elektrisch	e Maschinen					
TGL		10.58	361	Elektrische Maschinen; Dreh- strom-Nebenschluß-Kommu- tatormotoren, läufergespeist, Leistungsreihe, Betriebswerte	31; 3.59	4417	
TGL	4896	10,58	361	Schall-Aufnahme und -Wiedergäbe; Motoren für Magnettongeräte, Technische Lieferbedingungen	31; 3,59	4896	
K 621.3	14 Transform	natoren, Wand	ller, Stron	richter			
TGL	4135	10.58	361	Elektrische Maschinen; Ein- anker-Umformer von 0,1 bis 25 kVA, Technische Liefer- bedingungen	31; 3.59	4135	1
TGL	4418	10,58	361	Elektrische Maschinen; Asynchron-Frequenzumformer von 0,0 bis 80 kVA, Technische Lieferbedingungen	31; 3; 59	4418	2
TGL	4783	10,58	361	Elektrische Maschinen; Eingehäuse-Umformer von 0,4 bis 10 kVA, Technische Lieferbedingungen	31; 3; 59	4783	1, F to 5
K 62L3	1S.3 Isolierte	Leitungen					к¥м
TGL	4639	10.58	363	Kabel und Leitungen; Aufzugs- Steuerleitungen	31; 3.59	4699	o <b>giz</b> g
K 621.3	313.61 Isoliers	toffe				,	3
DIN	40 685	1.57	360, 516	Keramische Isolierstoffe für die Elektrotechnik, Gruppeneintei- lung und Technische Werte (Ersatz für Ausg. 5.50, RegNn 01442)	-	7081	EL 3
JZ (21 2	15 (2( D)	C:: 1		•			=§
76 621.3 TGL	315.626 Durch 5424	1 10.58	1 363	Durchführungen für Innen-	31: 3. 59	5424	88
iOL	3424	10.56	303	räume; Wanddurchführungen	31, 3. 37	3-12-1	,\$
				mit Rundleitern, Gruppe Ä (kleinste Umbruchkraft P — = 375 kg)		,	TEO. V Vo Sabb au
)K 621	316.541 Stedc	vorrichtungei	1				
TGL	4175	10.58	362	Elektro-InStallationsmaterial; Dreipolige Kragensteckdosen für Rundstifte mit Schutzkontakt bis 100 A 220/380 V, Haupt- abmessungen	30. 6.59	4175	
TGL	4176	10.58	362	Elektro-Installationsmaterial; Dreipolige Kragenstecker mit Rundstiften und Schutzkontakt bis 100 A 220/380 V und 500 V, Hauptabmessungen	30.6. 59	4176	
TGL	4177	10,58	362	Elektro-Installationsmaterial; Dosen- und Steckereinsätze für Kragensteckvörrichtungen mit	30. 6.59	4177	
				Rundstiften und Schutzkontakt bis 100 A 220/380 V und 500 V, Hauptabmessungen		k *	
TGL	4558	10.58	368	Elektro-Installationsmaterial; Zweipolige Gerätestecker 10 A 250 V. Schutzart P 20	31:3. 59	4558	