

Art	Nummer	Ausgabe	Gruppe	Titel des Standards	Register- Nummer	Verbindlich- keits- erklärung veröffentlicht
i	»	*	4	ft	H	/
DK 621.315.1 Freileitungen						
DIN	48 201	10.42	I 363 1	I Starkstrom-Freileitungen, Drähte und Seile	1852—51	Bkm. Nr. 9 v. 11.6.1951 (MinBl. S. 79)
DK 621.315.3 Isolierte Leitungen						
DIN	46 435	3.34	363	Kupferdraht, rund, isoliert, lackisoliert	438—50	Bkm. Nr. 3 v. 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61)
DIN	46 436 Blatt 1	5.42	363	Kupferdraht, rund, isoliert, für die Starkstromtechnik, Natur- seide, Kunstseide, Baumwolle, Zellwolle, Papier, Isolierungs- Zunahme	439—50	
DIN	46 436 Blatt 2	3.44	363	Isolierte Leiter; Präzisions- Kupferdraht, rund, isoliert, für die Fernmelde- und Meß- technik, Durchmesserzunahme durch Isolierung mit Naturseide, Triacetatseide, Kupferseide, Elektrotechnik	440—50	
DK 621.315.5 Elektrische Leiter						
DIN	43 665	3.46	362	I Schaltanlagen; Geräteanschlüsse und Stromleitungen, Auswahl	3549—56	AO Nr. 44 v. 11. 10. 1956 (GBl. II S. 354)
DK 621.315.53 Aluminium-Leiter						
DIN	46 421	6.37	363	Aluminiumstangen, rund, gezogen	443—50	Bkm. Nr. 3 v. 8. 6. 1950 (MinBl. S. 61)
DIN	46 422	6.37	363	Aluminiumstangen, flach, für Sammel- und Anschlußschienen, gezogen	444—50	
DIN	46 423	6.37	363	Aluminiumrohr, nahtlos, gezogen	445—50	
DIN	46 425	3.44	363	Leiter; Aluminiumdraht, rund, genau gezogen, für Maschinen und Apparate	446—50	
DK 631.315.625 Schäkeliisolatoren						
DIN	48 154 Blatt 1	4.44	363	Starkstrom-Freileitungen, Nennspannung unter 1 kV, Schäkeliisolatoren mit Bügel, Schäkeliisolatoren	1463—50	• Bkm. Nr. 6 v. 30. 9. 1950 (MinBl. S. 173)
DIN	48 154 Blatt 2	4.44	363	Starkstrom-Freileitungen, Nennspannung unter 1 kV, Schäkeliisolatoren mit Bügel, Bügel	1464—50	
DIN	48 156	8.43	363	Elektrotechnik; Isoliereier	1465—50	
DK 621.315.626 Durchführungen						
DIN	48 111	5.43	363	Schaltgeräte; Durchführungen für Innenräume mit Al-Rund- bolzen und Flachanschluß, Gruppe B, Reihe 1 bis 20 (kleinste Umbruchkraft P = 750 kg), Isolatoren	1466—50	• Bkm. Nr. 6 v. 30. 9. 1950 (MinBl. S. 173)
DIN	48 112	5.43	363	Schaltgeräte; Durchführungen für Innenräume mit Al-Rund- bolzen und Flachanschluß, Gruppe B, Reihe 30 (kleinste Umbruchkraft P = 750 kg), Isolator ».	1467—50	