

Art	Nummer	Ausgabe	Gruppe	Titel des Standards	Verbindlich ab	Register- Nummer 1	Bezugs- nach- wets
1	2	3	4	5	6	7	8
DK 621.643.2/4:62S.1/2 Rohre und Formstücke für Wasserversorgung und Entwässerung (Fortsetzung)							
TGL	7243	12.59	511	Installations-Abflußrohre aus Steinzeug; Reinigungsrohr mit Deckel	1. 4. 60	7243	
TGL	7244	12.59	511	Installations-Abflußrohre aus Steinzeug; Anschlußstücke	1. 4. 60	7244	
TGL	7245	12.59	511	Installations-Abflußrohre aus Steinzeug; Doppelmuffen, Endstößel, Versilüßdeckel	1. 4. 60	7245	
DK 621.643.3 Schläuche							
TGL	7541	11.59	326	Druckluftanlagen für Betonförderung; Schläuche	1. 4. 60	7541	
DK 621.643.415 Schnellverbindungen							
TGL	7538	11.59	323	Druckluftanlagen für Betonförderung; Kupplungen für Rohre und Schläuche	1. 4. 60	7538	
DK 621.643.42 Formstücke							
TGL	7540	11.59	323	Druckluftanlagen für Betonförderung; Rohrbogen	1. 4. 60	7540	
DK 621.646.2/4 Ventile Regler							
TGL	7848	12.59	314 I	Schrägsitzventile mit Hartgummiauskleidung, Nenndruck 6. Nennweite 25 bis 200	1. 6. 60	7848	
TGL	7849	12.59	314	Schrägsitzventile aus Silumin, Nenndruck 6. Nennweite 20 bis 200	1. 6. 60	7849	
TGL	7850	12.59	314	Aufsatzventile aus säurebeständigem Stahlguß. Nenndruck 16, Nennweite 15 bis 150	1. 6. 60	7850	
TGL	7852	12.59	314	Wechselventile, Nenndruck 16, Nennweite 20 bis 200	1. 6. 60	7852	
TGL	7853	12.59	314	Wechselventile, Nenndruck 40, Nennweite 25 bis 150	1. 6. 60	7853	
TGL	7854	12.59	314	Kopfstückventile, Nenndruck 400, Nennweite 3 bis 15	1. 6. 60	7854	
TGL	7855	12.59	314	Rückschlagventile. Eckform, Nenndruck 16. Nennweite 15 bis 200	1. 6. 60	7855	
TGL	7856	12.59	314	Rückschlagventile aus Schmiedestahl. Nenndruck 40 bis 320. Nennweite 15 und 25	1. 6. 60	7856	
TGL	7857	12.59	314	Rückschlagventile aus Stahlguß, Nenndruck 40 bis 320. Nennweite 40 bis 80	1. 6. 60	7857	
TGL	7868	12.59	314	Rückschlagventile mit Verschraubung. Nenndruck 400, Nennweite 3 bis 15	1. 6. 60	7868	
TGL	7869	12.59	314	Ilcizungsarmaturen; Sicherheitsventile mit Massebelastung. Abblasdruck 1,5 bis 6 kp/cm ² , Nennweite 1/2 bis 1 1/2	1. 6. 60	7869	