

Art	Nummer	Ausgabe	Gruppe	Titel des Standards	Verbindlich ab	Register-Nummer	Bestätigt am
1	2	3	4	5	6	7	8
DK 621.822 Lager							
TGL	6558	11. 60	327	Gleitlager; Buchsen ohne Bund, 3 bis 250 mm Bohrungsdurchmesser Abmessungen der Reihe 1: für Neu- und Weiterentwicklungen: Abmessungen der Reihe 2: zulässig bis jedoch nicht für Neu- und Weiterentwicklungen	1.1. 62 1. 5. 61 31. 12. 64	6558	28.11. 6fr
TGL	6559	11.60	327	Gleitlager; Anlaufscheiben, 20 bis 250 mm Bohrungsdurchmesser Abmessungen der Reihe 1; für Neu- und Weiterentwicklungen: Abmessungen der Reihe 2: zulässig bis jedoch nicht für Neu- und Weiterentwicklungen	1. 1. 62 1. 5. 61 31.12. 64	6559	28.11. 60
TGL	6560	11.60	327	Gleitlager; Buchsen mit Bund, mit und ohne Anlauffläche, 3 bis 250 mm Bohrungsdurchmesser Abmessungen der Reihe 1: für Neu- und Weiterentwicklungen: Abmessungen der Reihe 2: zulässig bis jedoch nicht für Neu- und Weiterentwicklungen	1.1. 62 1. 5. 61 31. 12. 64	6560	28. 11. 60
* TGL	6562	11.60	327	Gleitlager; Schalen ohne Bund, 40 bis 250 mm Bohrungsdurchmesser Abmessungen der Reihe 1: für Neu- und Weiterentwicklungen: Abmessungen der Reihe 2: zulässig bis jedoch nicht für Neu- und Weiterentwicklungen	1.1.62 1. 5. 61 31.12. 64	6562	28. 11. 60
TGL	6563	11.60	327	Gleitlager; Schalen mit einem Bund, mit und ohne Anlauffläche, 40 bis 250 mm Bohrungsdurchmesser Abmessungen der Reihe 1: für Neu- und Weiterentwicklungen: Abmessungen der Reihe 2: zulässig bis jedoch nicht für Neu- und Weiterentwicklungen	1.1. 62 1. 5. 61 31.12. 64	6563	28.11. 60
TGL	6565	11. 60	327	Gleitlager; Schalen mit zwei Bunden, mit und ohne Anlauffläche, 25 bis 250 mm Bohrungsdurchmesser Abmessungen der Reihe 1: für Neu- und Weiterentwicklungen: Abmessungen der Reihe 2: zulässig bis jedoch nicht für Neu- und Weiterentwicklungen	1.1. 62 1. 5. 61 31. 12. 64	6565	28. 11. 60
TGL	9613	11. 60	380	Gleitlager; Kalottenlager, 3 bis 20 mm Bohrungsdurchmesser	1. 5. 61	8613	28. 11. 60