

| Art | Nummer | Ausgabe | Gruppe | Titel des Standards | Verbindlich ab | Register-Nummer | Bestätigt am |
|---|----------------|---------|----------|---|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DK 621.39 Elektrische Nachrichtentechnik | | | | | | | |
| TGL | 0-40720 | 12.60 | 360 | Elektrische Nachrichtentechnik; Kennfarben für Schaltdrähte, Richtlinien | Zur Anwendung empfohlen | 6747 | 9. 12. 60 |
| DK 621.643.2 Rohre | | | | | | | |
| TGL | 8235 Blatt 2 | 12.60 | 516 I | Rohre aus keramischen Werkstoffen bis 28 mm Außendurchmesser, rund, ungeschliffen, Werkstoffgruppe 500 nach DIN 40 685 | 1. 6. 61 | 8235/2 | 9. 12. 60 |
| DK 621.643.413/414 Muffen und Schraubverbindungen | | | | | | | |
| TGL | 8278 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Schweißkugelbuchsen | 1. 6. 61 | 8278 | 12.12. 60 |
| TGL | 8797 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Bohrungsform für Verwendung von Schneidringen und Schweißkugelbuchsen | 1.6. 61 | 8797 | 12.12. 60 |
| TGL | 0-3852 Blatt 1 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Einschraubzapfen, Einschraublöcher mit Metrischem ISO-Feingewinde | 1. 6. 61 | 8280/1 | 12. 12. 60 |
| TGL | 0-3852 Blatt 2 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Einschraubzapfen, Einschraublöcher mit Whitworth-Rohrgewinde | 1. 6. 61 | 8280/2 | 12.12. 60 |
| TGL | 0-3853 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Gewindepapfen für Überwurfmuttern | 1. 6. 61 | 8281 | 12.12. 60 |
| TGL | 0-3861 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Schneidringe | 1. 6. 61 | 8282 | 12. 12. 60 |
| TGL | 0-3870 | 12.60 | 314 | Rohrverschraubungen; Verschraubungen mit Schneidring oder Schweißkugelbuchse, Überwurfmuttern | 1.6. 61 | 8283 | 12.12. 60 |
| DK 621.646.2/4 Ventile. Regler | | | | | | | |
| DIN | 3380 Blatt 1 | 6.58 | 230 | Gas-Druckregler und ihre Siclierheitseinrichtungen für Stadtgas und Ferngas, Haus-Druckregler (Ersatz für DIN 3380 Ausg. 7.39) | 1.2.61 | 10 153 | 12. 12. 60 |
| DK 621.65/69 Pumpen | | | | | | | |
| TGL | 9364 | 12.60 | 314 | Armaturen; Dampfstrahl-Anwärmer zum Anbau an Gasbehälter-Glocken, Nenndruck 10, Nennweite 20 bis 50 | 1.6. 61 | 9364 | 9. 12. 60 |
| TGL | 9365 | 12.60 | 314 | Armaturen; Dampfstrahl-Anwärmer zum Einbau in Behälter, Nenndruck 10, Nennweite 10 bis 65 | 1. 6. 61 | 9365 | 9. 12. 60 |
| TGL | 9366 | 12.60 | 314 | Armaturen; Dampfstrahl-Anwärmer zum Anbau an Behälter. Nenndruck 10, Nennweite 40/15 bis 150/65 | 1. 6. 61 | 9366 | 9. 12. 60 |
| TGL | 9367 | 12.60 | 314 | Armaturen; Dampfstrahl-Anwärmer zum Einbau in Rohrleitungen. Nenndruck 10, Nennweite 25/32 bis 65/100 | 1. 6. 61 | 9367 | 9. 12. 60 |