

- d) wischfest
- e) wasserabweisend
- f) farbig gestrichen, gewalzt oder gespritzt
- g) tapeziert (Für Montagebauweisen, bei denen (jlie Elemente den Putz bereits in der Vorfertigung erhalten.)
- h) geweißt

Wohn-, Wandbehandlung mit den Eigen-
Schlaf-, schäften nach a bis d und f bzw. g
Kinder-
zimmer, be-
gehbarer
Abstell-
raum

Kochnische, Wandbehandlung mit den Eigen-
Kochabteil, schäften nach a bis c und f
Arbeits-
küche Naßraumsockel 1350 mm hoch nach
a bis f

Bad/WC, Wandbehandlung mit den Eigen-
Bad, WC schäften nach a bis c und f

Naßraumsockel 1650 mm hoch nach
a bis f

Bei Verwendung einer Brausetasse
muß der Naßraumsockel 2000 mm
hoch sein.

Der Naßraumsockel in Küche und Bad kann mit
Wandfliesen bis maximal 7 m² (Küche und Bad
insgesamt) ausgeführt werden.

1.7 Deckenbehandlung

Anforderungen an die Deckenflächen

- a) ebenflächig
- b) feinkörnig bis glatt
- c) frei von Rissen
- d) geweißt und farbig gestrichen bzw. gewalzt
oder gespritzt
- e) tapeziert (Für Montagebauweisen, bei denen
die Elemente den Putz bereits in der Vorfertigung erhalten.)

Wohn-, Deckenbehandlung mit den
Schlaf-, Eigenschaften nach a bis d bzw. e
Kinder-
zimmer,
Flur,
begehbarer
Abstellraum

Kochnische, Deckenbehandlung mit den
'Kochabteil, Eigenschaften nach a bis d, ohne
Arbeits- organischen Bindemittelzusatz
küche,
Bad/WC,
Bad, WC

1.8 Fenster

Wohn- Verbundfenster
zimmer

Schlaf-,
Kinder-
Zimmer,
Kochabteil,
Arbeits-
küche,
Bad/WC, Bad
(außen-
liegend)

Verbundfenster, ein Flügel mit
Drehkipp flügelbeschlag

Balkon,
Loggia

Türfenster in Verbundkonstruk-
tion

1.9 Türen

Wohnungs-
eingang

Tür mit Blendrahmen
oder Stahlzarge

Wohn-,
Schlaf-
u. Kinder-
zimmer,
Arbeits-
küche

Tür mit Futter oder Stahlzarge
(in tragenden Wänden auch
Blendrahmen)

Bad/WC,
Bad, WC

Tür mit Futter oder Stahlzarge
mit oberer Glasfüllung

Bei innenliegenden sanitären
Räumen sind Lüftungsschlitze
vorzusehen (siehe TGL 10690 —
z. Z. Entwurf)

1.10 Schrankeinbauten

Einbau-
küchen,
Naßstrecke,
Trocken-
strecke

Typenbauelementekatalog 6495—
Einbauküchen aus Holz —

Schrankwand- Typenbauelementekatalog
einbauten KB 673.1 —
für Garderobe Schrankwandeinbauten
und Wäsche im Typenwohnungsbau —

Einbau- Typenbauelementekatalog
regale für KB 673.2
Abstellzwecke — Einbauregal —

In jeder Wohnung muß eine Abstellmöglichkeit
vorhanden sein.

Schrankeinbauten in Dachgeschoßwohnungen
sind entsprechend der TGL 116—0339 auszu-
führen.

2. Ausstattung der Räume außerhalb der Wohnungen

2.1 Sanitärtechnische Ausstattung

Haus-
anschluß-
raum

1 Wasserzähler und die Einrichtung
zum Anschließen und Absperrn
der Hausanschlußleitung nach
TGL 6386 — Hausanschlußraum —
bei segmentweiser Einspeisung,
sofern nicht eine andere Einspei-
sung vorzusehen ist.

Waschküche 1 Kaltwasserzapfhahn

1 Fußbodenablauf mit Doppelrück-
stauerschluß