

1 Waschkessel mit Feuerungsanlage

Für zentralbeheizte bzw. auch für ofenbeheizte Gebäude siehe TGL 12525 — Selbstbedienungswäschereien — und Richtlinie für den Bau von Gemeinschaftswascheinrichtungen der Staatlichen Plankommission

Werden statt Waschküchen Selbstbedienungswäschereien außerhalb der Wohngebäude vorgesehen, erhält, sofern keine andere Wasserbereitstellung für die Treppenhausreinigung möglich ist, der Gemeinschaftskeller einen Kaltwasserzapfhahn und einen Fußbodenablauf.

An der Außenfront von Wohngebäuden sind entsprechend der zum Gebäude gehörenden Rasenflächen Kaltwasserzapfhähne mit eigener Absperrvorrichtung für Rasensprenger vorzusehen.

2.2 Elektrotechnische Ausstattung

Hauseingang	1	Hauseingangsleuchte mit Hausnummer
		1 Türklingeltableau mit beleuchteten Namensschildhalterungen
Treppenh ^{aus}	1	Hauslichtanlage
		1 Klingeltaste mit Namensschildhalterung im unmittelbaren Bereich der Wohnungseingangstür
		1 Lichtauslaß und
		1 Nachtlichttaster mit Leuchtknopf pro Geschloßpodest und Eingangspodest
		1 Elektrozähler pro WE, sofern er nicht in anderen Räumen vorgesehen ist (s. TGL 6385 — Elektrische Anlagen im Wohnungsbau —) ¹
		1 Fernsprechanlage (Leerrohr)
Hausanschlußraum	1	Starkstrom-Hausanschlußkasten mit Hauptverteilung nach TGL 6386 — Hausanschlußraum — bei segmentweiser Einspeisung, sofern nicht eine andere Einspeisung vorzusehen ist.
Kellergang, Trockenraum, Moped-, Fahrrad-, Kinderwagenraum	1	Lichtauslaß
		1 Ausschalter
		Kellergänge über 4000 mm Länge erhalten zusätzlich 1 Lichtauslaß
Waschküche	1	Deckenauslaß
		1 Ausschalter
		1 Steckdose mit Schutzkontakt

begehbarer Dachraum	Die Anzahl der Lichtauslässe und Ausschalter ist entsprechend der Größe des Dachraumes festzulegen.
Kellerausgangstreppe	1 Lichtauslaß im Bereich der Kellerausgangstür
	1 Wechselschaltung
Gemeinschaftsantennenanlagen und Rundfunk	für Fernsehen

2.3 Lüftung

Waschküche	1	Entlüftungsschacht
------------	---	--------------------

2.4 Fußboden

Anforderungen an den Fußboden

- a) schalldämmend, Dämmwerte siehe TGL 10687 — Schallschutz im Bauwesen — (z. Z. Entwurf)
- b) wärmedämmend, Dämmwerte siehe TGL 10686 — Wärmeschutz im Hochbau — (z. Z. Entwurf)
- c) nicht feuchtigkeitsempfindlich
- d) fugendicht
- e) wasserundurchlässig
- f) leicht reinigungs- und instandhaltungsfähig
- g) mit Fußleiste (Kehle bei Naßräumen)

Hauseingang, Treppenh ^{aus}	Fußboden mit den Eigenschaften nach a, c, d und f bis g
--------------------------------------	---

Kellergang, Mieterkeller, Hausanschluß-, Moped-, Fahrrad-, Kinderwagenraum	Fußboden mit den Eigenschaften nach c bis d
--	---

Waschküche	Fußboden mit den Eigenschaften nach c bis g und Fußbodenablauf (siehe 2.1)
------------	--

Trockenraum	Fußboden mit den Eigenschaften nach c bis f
-------------	---

begehbarer Dachraum	Fußboden mit den Eigenschaften nach a bis d und f
---------------------	---

nicht begehbarer Dachraum	Fußboden mit den Eigenschaften nach b
---------------------------	---------------------------------------

2.5 Wandbehandlung

Anforderungen an die Wandflächen

- a) ebenflächig
- b) feinkörnig bis glatt
- c) frei von Rissen