

Anordnung Nr. 298*
über DDR-Standards.

Vom 21. Oktober 1963

§ 1

Auf Grund des § 9 Ziff. 5 der Verordnung vom 30. September 1954 über die Einführung Staatlicher Standards und Durchführung der Standardisierungsarbeiten in der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 821) werden die in der Anlage aufgeführten Standards für verbindlich erklärt oder ihre Verbindlichkeit aufgehoben sowie Informationsblätter, die im Rahmen des Standardwerkes erscheinen, und DIN, die nicht mehr anzuwenden sind, bekanntgegeben.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 21. Oktober 1963

Der Leiter des Amtes für Standardisierung

I. V.: Flügel
Stellvertreter des Leiters

Anlage

zu vorstehender Anordnung Nr. 298

Bekanntmachung von DDR-Standards

| Art | Nummer | Ausgabe/ Anordnung | Gruppe | Titel des Standards | Verbind- lich ab |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DK 547 Organische Chemie | | | | | |
| TGL | 20112 | 10.63/298 | 412 | Labor- und Feinchemikalien; Kaliumhydrogenoxalat | 1. 7. 64 |
| DK 614.88 Unfallhilfe | | | | | |
| TGL | 9320 | 10.63/298 | 373 | Krankenhauswesen; Krankentragen, Rollgestell (Ersatz für TGL 9320 Ausg. 11.62) | 1. 7. 64 |
| DK 621—27 Federn | | | | | |
| TGL | 18391 | 10.63/298 | 381 | Druckfedern, Berechnung und Konstruktion (Ersatz für TGL 0-2089 Ausg. 9.62) | 1. 7. 64 |
| TGL | 18392 | 10.62/298 | 381 | Zugfedern, Berechnung und Konstruktion (Ersatz für TGL 0-2089 Ausg. 9.62) | 1. 7. 64 |
| TGL | 18398 | 10.62/298 | 382 | Tellerfedern, Berechnung und Konstruktion (Ersatz für TGL 0-2089 Ausg. 9.62) | 1. 7. 64 |
| DK 621—5 Regelung. Bedienteile | | | | | |
| TGL | 0-99 | 10.63/298 | 583 | Kegelgriffe (Ersatz für TGL 0-99 Ausg. 10.62) | 1. 7. 64 |
| DK 621 643.2 Geschlossene Rohrleitungen | | | | | |
| TGL | 14183 | 10.63/298 | 275 | Nahtlose Rohre aus Stahl mit gewährleisteten Warm- festigkeitseigenschaften, Technische Lieferbedingungen | 1. 7. 64 |
| DK 621.882 2 Schrauben | | | | | |
| TGL | 5738 | 10.63/298 | 382 | Gewindeschneidschrauben (Ersatz für TGL 0-7513 Ausg. 6.59) | 1. 1. 65 |
| *TGL | 0-551 | 10.63/298 | 382 | Gewindestifte mit Querschlitzz und Kegelkuppe (Ersatz für TGL 0-551 Ausg. 6.59) | 1. 1. 65 |
| *TGL | 0-553 | 10.63/298 | 382 | Gewindestifte mit Querschlitzz und Spitze (Ersatz für TGL 0—553 Ausg. 6.59) | 1. 1. 65 |
| *TGL | 0-913 | 10.63/298 | 382 | Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe (Ersatz für TGL 0-913 Ausg. 6.59) | 1. 1. 65 |
| ◆TGL | 0-914 | 10.63/298 | 382 | Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze (Ersatz für TGL 0—914 Ausg. 6.59) | 1. 1. 65 |

* Anordnung Nr. 897 (GBl. III Nr. 33 S. 559)