

1.2 Typensegmente und Typenbauwerke

| K3 | fr | Bauwerksart Typen-Nr. Hauptmerkmale | Art der Unter- lagen | Ver bindl. bis einschl. | Bemerkungen |
|-----------|----|--|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | A |
| 4 | | Verkehrs- und Tiefbau | | | |
| 411 | | Straßenbau | | | |
| 411.2+3 | | Befestigung von Straßenverkehrsflächen Teil I — Bituminöse Bauweisen | TG | 1970 | |
| 411.2+3 | | Befestigung von Straßenverkehrsflächen Teil II — Ortamentbetonbau weise | TG | 1970 | |
| 411.3 | | Stahlbetonfertigteile für Baustraßen | TG | 1970 | Veröff. im Sortiments- katalog TBE 1964, Typro 64-8 |
| 411.3 | | Kraftfahrzeug-Betreuungsanlagen Typ 1 324 m- „ 2 756 „ „ 3 1296 „ „ 4 216 „ „ 5 1296 „* | TG | 1968 | Als Information ver- öff entlieht |
| 411.81 | | Unterstellteinrichtungen Stellfläche je Segment etwa 63,4 m ² in Stahlbeton- Montagebauweise | wv | 1966 | |
| 411.83 | | Pkw-Einreihen-Garage Skelettbauweise 0,8 Mp | TG | 1965 | |
| 411.83 | | Pkw-Zweireihen-Garage Skelettbauweise 0,8 Mp | TG | 1965 | |
| 411.83 | | Pkw-Garagen Montagebauweise (Wandbauweise — Handmontage) | WV | 1966 | |
| 412 | | Eisenbahnbau | | | |
| 412.3.1+1 | | Streckenfernsprechhäuschen Montagebauweise, Stahlbetonfertigteile | TP | 1968 | |
| 412.3 | | Relaishäuschen für Fernbahnautomatik Traditionelle Bauweise | TG | 1968 | Als Information ver- öffentlicht |
| 412.3 | | Gebäude für Haltlicht- und Halbschrankenanlagen Großblockbauweise IW/60 Q 6 Querwandbauweise | TG | 1968 | |
| 412.2+6 | | Stahlbeton-Groß- und Kleinflächenplatten für schie- nengleiche Bahnübergänge mit Holzschwellengleis ohne Gleisfreimeldeanlage (für Anschlußgleise auch auf Betonschwellen zugelassen) | TG | 1966 | Veröff. im Sortiments- katalog TBE 1964, Typro 64-8 |
| 413 | | Brückenbau | | | |
| 413.12 | | Zusammensetzbare Spannbeton-Hohlkastenträger für Überbauten von Straßenbrücken mit Stützweiten von 10 000 bis 20 000 mm Trägerhöhe: 700 mm Tragfähigkeit: SLW 60 bis 18 000 mm SLW 45 bis 19 000 mm SLW 30 bis 20 000 mm | TG | 1968 | Veröff. im Sortiments- katalog TBE 1964, Typro 64—8 |
| 413.36 | | Behelfsbrücken — Typensegmentreihe Segment 1 Fußgängerbrücken (Nutzbreite 2000 mm) Segment 2 Straßenbrücken (Nutzbreite 5500 mm) Segment 3 Straßenbrücken (Nutzbreite 8000 mm) | TG | 1968 | |
| 413.9 | fe | Fahrbahn- und Gehbahn-Übergänge für Straßenbrücken einfache Schleppbleche für Dehnwege bis + 30 mm doppelte Schleppbleche für Dehnwege bis + 50 mm • doppelte Fingerdilataionen für Dehnwege bis + 85 mm einfache elastische Übergänge für Dehnwege ± 10 mm und als mehrfache elastische Übergänge für Dehnwege ± 50 mm | TG | 1968 | Brüdcenzubehör |