

KB	Bauwerksart Ty pen-Nr. Hauptmerkmale	Art der Unter- lagen	Verbindl. bis einschl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5
531.1	TSR nach Baukastensystem Eingeschossige Gebäude mit Horizontaldach mit und ohne Hängertransport Stahlbetonskelett-Montagebau mehrschiffig, bes. für Kompaktbauten Achsabstand (AA) 12 000 mm Binderabstand (BA) 6000 und 12 000 mm Systembreiten Systemhöhen (SBZ) (SH) 18.000 I 4.200 24.000 I 4.800 30.000 I 6.000 (BA nur 7.200 6.000 mm)	TG	1970	TP ab III/1964
531.1	TSB nach Baukastensystem Eingeschossige Gebäude mit Satteldach mit und ohne Hängertransport Stahlbetonskelett-Montagebau mehrschiffig, bes. für Kompaktbauten Achsabstand (AA) 12 000 mm Systembreiten Systemhöhen (SBZ) (SH) 18.000 ) 4.800 24.000 I 6.000 30.000 I 7.200 36.000 8.400 9.600	TG	1970	TP ab III/1961
531.2	TSR nach Baukastensystem Eingeschossige Gebäude mit Satteldach mit Brücken- kran Stahlbetonskelett-Montagebau mehrschiffig, bes. für Kompaktbauten Achsabstand (AA) 12 000 mm max. 1 150/12,5 Mp Krantragkraft Kranbereich A, max. 2 120/5 Mp Systembreiten Systemhöhen (SBZ) (SH) 18.000 I 9.600 24.000 I 12.000 30.000 I 14.400 Kranbereich B, max. 1 150/12,5 Mp Systembreiten Systemhöhen (SBZ) (SH) 18.000 I 10.800 24.000 > 13.200 30.000 I 15.600	TG	1970	TP ab III/19" 1
536	<b>Ortsfeste Gefäß- und Behälterbauten mit/ohne Umhüllung</b>			
536.1	Gemauerte Industrieschornsteine, Übersichtskatalog TP und Ergänzung Gemauerte Industrieschornsteine, Bauelemente- katalog (Zubehör)		1969	
536.1	Industrieschornsteine Stahlbeton monolithisch	TP	1969	
536.2	Hyperbolische Kühltürme 9 000, 12 000, 15 000 t/h Stahlbeton monolithisch	TP	1969	
536.2	Zylindrische Kühltürme 500, 750, 1 500, 2 000, 5 000, 7 500 t/h Gleitbauweise	4 TP	1969	
536.3	Getreidesilo (Zellenblock) für 3 000 und 5 000 t Gleitbauweise	TP	1966	