

| KB | Bauwerksart Typen-Nr. Hauptmerkmale | Art der Unter- lagen | zulässig bis einschl. | Bemerkungen |
|------------|--|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 531 | Typensegmentreihen (TSR) für Mehrzweckgebäude Eingeschossige Gebäude | | | |
| 531.1 | TSR „eingeschränktes Sortiment“ Flachbauten mit Satteldächern in Stahlbetonskelett- Montagebau ein- und mehrschiffig Achsabstand (AA) 6000 mm Systembreiten Systemhöhen (SBZ) (SH) 12.000 5.100, 6.300, 7.500, 8.700 18.000 5.100, 6.300, 7.500, 8.700 24.000 7.500, 8.700 | | TP1965 | |
| 531.1 | TSR „eingeschränktes Sortiment“ Flachbauten mit Pultdach in Stahlbetonskelett- Montagebau ein- und zweischiffig Achsabstand (AA) 6000 mm Systembreiten Systemhöhen (SBZ) (SH) 6.000 3.900, 5.100 9.000 5.100, 6.300 12.000 7.500, 8.700 | TP | 1965 | |
| 531.1 | TSR „eingeschränktes Sortiment“ Anbauten an Mehrzweckbauwerke in Stahlbeton- skelett-Montagebau einschiffig Achsabstand (AA) 6000 mm Systembreiten Systemhöhen (SBZ) (SH) 6.000 3.900, 5.100 9.000 5.100, 6.300 12.000 7.500, 8.700 | TP | 1965 | |
| 531.2 | TSR „eingeschränktes Sortiment“ Eingeschossige Industriegebäude mit Brückenkran ohne Kranbahnlaufsteg in Stahlbetonskelett- Montagebau ein- und mehrschiffig max. 2 12,5 Mp Krantragkraft Achsabstand (AA) 6000 mm Systembreiten Systemhöhen (SBZ) (SH) 12.000 9.900, 11.100 18.000 9.900, 11.100, 12.300 24.000 9.900, 11.100, 12.300 | TP | 1965 | |
| 531.2 | TSR „eingeschränktes Sortiment“ Werkhallen mit Brückenkran und Laufsteg in Stahlbetonskelett-Montagebau ein- und mehrschiffig max. 1 50/12,5 Mp Krantragkraft Achsabstand (AA) 6000 mm Kranbereich A, max. 2 X 12,5 Mp Systembreiten Systemhöhen (SBZ) (SH) 18.000 12.300, 14.700 24.000 * 12.300, 14.700 Kranbereich B, max. 1 50/12,5 Mp Systembreiten Systemhöhen (SBZ) (SH) 18.000 11.100, 13.500, 15.900 24.000 11.100, 13.500, 15.900 | TP | 1965 | |