

KB	Bauwerksart < * Typen-Nr. Hauptmerkmale	Art der Unter- lagen	zulässig bis einschl.	Bemerkungen
1	2	3	4	5
	Mehrgeschossige Gebäude			
531.3	TSR eingeschränktes Sortiment“ Geschoßbauten für 500 kp/m- Verkehrslast, Stahlbeton- skelett-Montagebau (Scheibenkonstruktion) 3- bis 5geschossig mit und ohne Unterkellerung Achsabstand (AA) 6000 mm Systembreiten Systemhöhen (SB) (SH) 2 6000 1 3 6000 3600 6000 - 3000 - 6000 1	TP	1966	
531.3	TSR eingeschränktes Sortiment“ Geschoßbauten für 1000 bis 2000 kp/m ² Verkehrslast Stahlbetonskelett-Montagebau (Rahmenkonstruktion) 3- bis 4geschossig mit und ohne Unterkellerung Achsabstand (AA) 6000 mm Systembreiten Systemhöhen (SB) (SH) 3 6000 1 Obergeschoß 3600, 4200 4 6000 Erdgeschoß 4800 5 6000 1 Kellergeschoß 3600	TP	1960	
545	Freikranbahnen Systemlänge 10 000 mm Hubhöhe: 5000, 8000 und 12 500 mm Stahlbeton-Montagebau weise	TG	30. 6. 1964	
546.6	Knochenbunker 1, 2 und 3 Boxen mit und ohne Rampen Systemmaße: 3600/6000 Sockelhöhen: 300 und 1100 mm in traditioneller Bauausführung	WV	1966	
581.9	Betriebsschutzgebäude ohne und mit Nebenräumen Typ I—IV in traditioneller Bauausführung	WV	30. 6. 1964	
6	Allgemeiner Hochbau			
61	Wohnungsbau			
612.1	Typenreihe TW/58 L 1 2- bis 4geschossige Reihenwohnhäuser mit Ofen- heizung in traditioneller Bauausführung (Oktametersystem)			Überarbeitung erfolgt im Rahmen der Investitionsprojek- tierung in Abstimmung mit dem VEB Typro
	Sektion A Dreispanner mit 2-Raum-Wohnungen	TP	31. 3. 1904*)	
	Sektion B Zweispänner mit 3-Raum-Wohnungen	TP	31. 3. 1964»)	
	Sektion C Zweispänner mit 4-Raum-Wohnungen	TP	31. 3. 1964»)	
	Sektion E Dreispanner mit 1-, 2- und 3-Raum-Wohnungen	TP	31. 3. 1964»)	
	WV-Projekt Erfurt Dreispanner mit 2- und 3-Raum-Wohnungen	WV	31. 3. 1964»)	*) Nur zulässig, wenn die Bauaus- führung noch 1984 beginnt
612.1	IW 63 — Q 6 Laststufe 2,0 Mp für den mehrgeschossi- gen städtischen Wohnungsbau 4- bis 5geschossige Reihenwohnhäuser mit Zentral- heizung			
	Sektion A Zweispänner mit 2- und 3-Raum-Wohnungen	WV	1966	
	Sektion D Dreispanner mit 2-Raum-Wohnungen	WV	1966	
612.1	IW/63 — Q 6 LaStstufe 2,0 Mp für den mehrgeschossi- gen städtischen Wohnungsbau 4-geschossige Reihenwohnhäuser mit Ofenheizung			
	Sektion A Zweispänner mit 2- und 3-Raum-Wohnungen	WV	1966	