

2.3.2.

Spezifizierung des Grades der Verbindlichkeit für einzelne Abschnitte oder Kennwerte des Standards, z. B.:

	Dieselmotoren...	TGL 0000
verbindlich ab ...		
Die Festlegungen des Abschnitts xy gelten als Richtwerte		

— Im Text steht:

„Die Kanten sollen gebrochen sein“ oder „optimale Lagertemperaturen 15 °C“ oder „andere Maße können vereinbart werden“ oder „Einbaurichtlinien“

2.3.3.

Spezifizierung des Grades der Verbindlichkeit für einzelne Industriezweige, z. B.:

	Bedienungselemente	TGL 0000
verbindlich ab ...		
Die Festlegungen des Abschnitts xy gelten für Landmaschinen als Richtlinie		

2.3.4.

Spezifizierung des Grades der Verbindlichkeit für einzelne Stufen des Reproduktionsprozesses, z. B.:

	Haltestellen	TGL 0000
Für die Projektierung verbindlich ab ...		
Für die Projektierung des Umbaus von Haltestellen sind die Festlegungen zur Anwendung empfohlen		

Für den betreffenden Abschnitt oder Kennwert gilt Variante 2.3.1., für alle anderen Festlegungen des Standards der Grundfall.

Für den betreffenden Abschnitt gilt für Landmaschinen Variante 2.3.1., für die anderen Festlegungen des Standards der Grundfall.

Dies bedeutet, daß

- die Projektierung neuer Haltestellen nach den Festlegungen des Standards erfolgen muß
- bei der Projektierung des Umbaus von Haltestellen von den Festlegungen des Standards ohne Ausnahmegenehmigung abgewichen werden kann, wenn im konkreten Fall volkswirtschaftliche Vorteile erzielt oder volkswirtschaftliche Nachteile vermieden werden können.