

Pos.- Raum- Nr. bezeichnung und	Ausstattungstitel -Positionen	Ausstattungs- varianten			
		ME Grund- ausstat- tung	erwei- terte Aus- stat- tung	Aus- stat- tung	
1	2	3	4	5	6
	<b>Warmwasserversorgung</b> (in Wohnungen ohne zentrale Versorgung)				
	<b>Zentralheizung</b>				
16	Durchlauf-Gaswasser- heizer ca. 10 l/min für Küche und Bad oder Durchlauf-Elektrowas- serheizer, sofern keine Gasversorgung vorhan- den oder zulässig ist		1	1	
			1	1	
	<b>Ofenheizung</b>				
17	Durchlauf-Gaswasser- heizer ca. 5 l/min für die Küche oder Durchlauf- Elektrowasserheizer ca. 5 l/min für Küche		1*	1	
			1	1	
18	Kohlebadofen bei An- ordnung der Pos. 17				
2.0.	<b>Elektrotechnische Aus- stattung</b>				
	Elektroherde, -heißwas- serspeicher, Speicherheiz- geräte für Nachtstrom- betrieb ohne oder mit Tagnachladung dürfen nur in beschränktem Umfang angewendet werden, wenn die Ener- gieversorgungslage dies ermöglicht, besonders jedoch, wenn keine An- schlußmöglichkeiten für Gasgeräte bestehen. Die Zustimmung der zu- ständigen Energiekom- binatsleitung ist in je- dem Falle einzuholen.				
	Die Anzahl der Schutz- kontaktsteckdosen (-anschlüsse) einer Wohnung einschließ- lich der zusätzlichen Anschlüsse bei Anord- nung von Elektrowarm- wasserspeicher sowie Elektroheizgerät im Bad darf bei der Grund- ausstattung betragen:				
	• in 1-Raum Wohnungen max. 8				
	• in 2-Raumwohnungen max. 11				
	• in 3-Raumwohnungen max. 13				
	• in 4-Raumwohnungen max. 15				
	• in 5-Raumwohnungen max. 17				

Pos.- Raum- Nr. bezeichnung und	Ausstattungstitel -Positionen	Ausstattungs- varianten			
		ME Grund- ausstat- tung	erwei- terte Aus- stat- tung	Aus- stat- tung	
1	2	3	4	5	6
	Bei Ausstattung mit Elektroherden ist eine weitere Schutzkontakt- steckdose — 2polig — anzuordnen.				
	Sämtliche Wand- und Deckenauslässe sind mit den notwendigen Vor- richtungen zum Befesti- gen und Anschließen von Leuchten auszu- statten. Für Fernschal- tungen ist der 10 A Fern- schalter und anstelle der vorgesehenen Aus- bzw. Serienschalter die notwendige Zahl von Tastern für 42 V einzusetzen.				
1	Wohnzimmer	Deckenauslaß St;		2	2
2		Aus- bzw. Serien- schalter		2	2
3		Steckdose mit Schutz- kontakt, 2polig einfach		2	2
4		Steckdose mit Schutz- kontakt, 2polig zwei- fach in der Nähe der Gemeinschaftsanten- nensteckdose		1	1
5	Schlafzimmer	Deckenauslaß		1	1
6		Aus- oder Serien- schalter		1	1
7		Steckdose mit Schutz- kontakt, 2polig einfach		2	3
8	Kinder- zimmer	Deckenauslaß		1	1
9		Ausschalter		1	1
10		Steckdose mit Schutz- kontakt, 2polig einfach		1	2
11	Flur	Deckenauslaß je nach Form und Größe des Flures		1	1-2
12		Ausschalter bzw.		1	1-2
13		Wechselschalter bei einer Entfernung von mehr als 3 m von der Woh- nungstür zur weitest entfernten Zimmertür		2	2
14		Steckdose mit Schutz- kontakt, 2polig einfach		1	1
15	Kochnische	Wand- oder Decken- anschluß		1	1
16	Kochstrecke	Ausschalter St.		1	1
17		Steckdose mit Schutz- kontakt, 2polig einfach		1	1
18		Steckdose mit Schutz- kontakt, 2polig zweifach		1	1
19	Küche	Deckenauslaß		1	1