

Pos.-Raum- Nr. bezeichnung	Ausstattungstitel und -Positionen	Ausstattungs- varianten	
		ME	Grund-erwei- ausstac-terte Aus- stattung
1 2	3	4	5 6
	Zentralheizung		
7	In zentralbeheizten Woh- nungen ist jeder Raum mit der erforderlichen Heizfläche gemäß Wärmebedarfsberech- nung — Konvektor, Platten- oder Flachheizkörper mit Kurzschlußstrecke und Ventil — Elektrospeicherofen für Nachtstrom oder Außenwand-Gasraum- heizer auszustatten (außer Flur, Abstellraum und zusätz- licher Waschraum). Zu beachten ist Abschnitt 2.O., Pos. 30.		x x — x
4.0.	Einbaumöbel		
	Für alle Wohnungs- größen	St.	
1	Küche, Kochnische, Kochstrecke		1 1
2	Spülenschränk und Spülenplatte in Verbin- dung mit Einfach- oder Doppelhaushaltspüle		— 1
3	Möbel in Arbeitsküchen mit einer Nettofläche der Küche bis 6,5 m ² , einsch- solcher Möbel (Vitrinen), die der mittelbaren natürlichen Belichtung von innenliegenden Küchen dienen.*		x x
4	Verkleidung von Zäh- lernischen und Installa- tionsschächten		x x
5.0.	Fußboden	m ²	
	Anforderungen an den Fußbodenbelag bzw. an die Fußbodenoberschicht		
1	verschleißfest		
2	nicht feuchtigkeitsemp- findlich		
3	fugendicht		
4	wasserundurchlässig		
5	mit höchstens 50 mm ho- her Fußleiste in Trok- kenräumen und minde- stens 45 mm Kehle in Naßräumen		

* Für den Geltungsbereich der PAO Nr. 4557 hat die Preisbildung für den Einbau von Küchenmöbeln (Trockenstrecke) gemäß Variante 19 der PAO Nr. 4557 zu erfolgen.

Pos.-Raum- Nr. bezeichnung	Ausstattungstitel und -Positionen	Ausstattungs- varianten	
		ME	Grund-erwei- ausstac-terte Aus- stattung
1 2	3	4	5 6
6	Wohn-, Schlaf-, Kinder- zimmer, Kochnische, Kochstrecke, Flur	m ²	x x
7	Bad/WC	m ²	x x
8	Küche, WC und begeh- barer Ab- stellraum, Waschraum		x x
6.0.	Wand- und Decken- behandlung		
	Anforderungen an Wand- und Decken- flächen		
1	wischfest		
2	geweißt (gestrichen, gewalzt oder gespritzt)		
3	farbig (gestrichen, ge- walzt oder gespritzt)		
4	wasserabweisend		
5	tapeziert (für Montage- bauweisen, bei denen die Elemente eine putzähnliche Oberfläche bereits in der Vorfertigung erhalte [^])		
6	Wohn-, Schlaf- und Kinder- zimmer, Flur		
	Wandbehandlung nach Positionen 1 und 3 oder 5 Deckenbehandlung nach Positionen 2 oder 5		
7	Abstellraum begehbar		
	Wandbehandlung nach Positionen 1 und 2 Deckenbehandlung nach Position 2		
8	Küche, Kochnische, Kochstrecke		
	Wandbehandlung nach Positionen 1 und 2, Naßraumsockel 1 350 mm hoch nach Positionen 1, 3 und 4 Deckenbehandlung nach Positionen 2 oder 3 (ohne Zusatz von orga- nischen Bindemitteln)		
9	Bad/WC		
	Wandbehandlung nach Positionen 1 und 2, Naßraumsockel 1 650 mm hoch nach Positionen 1, 3 und 4. Bei Anordnung einer Brausetasse wird der Naßraumsockel 2 000 mm hoch ausgeführt. Deckenbehandlung nach Position 2		