

Anlage 5 Blatt 1zu vorstehender
Richtlinie**Kennzahlen zur Wichtung der Bauzustandsstufen der BWT
in den BWT-Gruppen des Gebäudes**

BWT-Gruppe "Wände": Die Kennzahlen zur Wichtung der Bauzustandsstufen für die Bauwerksteile Außenwände, Innenwände, Passade und Feuchtigkeitssperren im Keller- und Sockelbereich sind in Anlage 5 Blatt 2 zusammengefaßt.

BWT-Gruppe "Decken":

BWT	Kennzahlen zur Wichtung
Decken	10
Fußböden	3
Treppen	1

BWT-Gruppe "Dach":

BWT	Kennzahlen zur Wichtung	
	Flachdach ^ 15° DK	Steildach ^ 15° DN
Dachkonstruktion	7	10
Dachdeckung	3	5
Dachentwässerung	1	1

BWT-Gruppe "Schornsteine":

BWT	Anzahl der Kormalgeschosse der Gebäude	Kennzahlen zur Wichtung	
		Flachdach = 15°DK	Steildach-15 DN
Schornsteine über Dach		1	3
Schornsteine unter Dach	1	6	8
	2	9	11
	3	12	14
	4	15	17
	3	18	20
	6	21	23
	7 bis 10 11 und mehr	29 36	31 38