II. Gemäß § 1 der Anordnung werden folgende maximalen Plattendicken zugelassen für:

## 1. Wohn- und Schlafraummöbel sowie Kindermöbel, Beschichtung im Flachpreßverfahren

Baugruppe									
		Spanplatte SND <sup>1</sup> Möbelqualität				Spanplatte SFD <sup>3</sup> Möbelqualität			Bemerkungen
	<16	16	18	22	28	i6	18 1 22	28	
Seitenwände Zwischenwände	x x	X X							zu Böden: Für Böden sind unter Berücksich-
Türen symm. beschichtet, bis 1 800 mm lang Türen symm. beschichtet, 1 800 mm lang Türen asymm. beschichtet, bis 1 500 mm lang Türen asymm. beschichtet, 1 500 mm lang		0 - 0	0	÷		X X	X X		tigung der Gestaltung u. in Abhängigkeit V. Stützweite u. Belastung d. geringsten zulässigen Dicken
Böden Böden auf Sockel oder Fußgestell	X	X X	X X	ja					nach TGL 23 837/03 auszuwählen.
Bettgestelle  — Kopfteil  — Fußteil			0	0	0		X	X	Sockel: Dicke 18 mm nur, falls gestalterisch erforderlich
— Bettseiten, nicht freitragend Tischplatten	V	X	X X		J				zu Tischplatten: Dicke 16 mm für Tischplatten mit Unterkleber
Schiebekastenzargen (Wurzbach)	X								o = für Furnier- beschichtung

<sup>1</sup> Schneidspan Normaldecksehicht 2 Schneidspan FeinstdeckSchicht

## 2. Wohn- und Schlafraummöbel, Beschichtung im Walzenpreßverfahren

Baugruppe							
		panplatte SF kaschierfähi		Faserplatt e mittlerer Die ite			Bemerkungen
	<	16 <b>I</b> 16 <b>I</b> 18	3	<16	16	18	
Seitenwände		X		٨	. X		zu Böden:
Zwischenwände		x			X		Für Böden sind unter Berücksichtigung d.
Türen symm. beschichtet, bis 1 800 mm lang Türen symm. beschichtet, > 1 800 mm lang		X	X		X	X	Gestaltung u. in Abhängigkeit von Stütz-
Türen asymm. beschichtet, bis 1 500 mm lang		X			X		weite u. Belastung die geringsten zulässigen Dicken nach
Türen asymm. beschichtet, > 1 500 mm lang Böden	X	X	X X	X	X	X	TGL 23 837/03 anzuwenden.
Böden auf Sockel oder Fußgestell	Α	X	X	A	X	X	zu Böden auf Sockel oder Fußgestell:
Bettgestelle				*		X	Dicke 18 mm nur, falls gestalterisch er- forderlich
— Kopfteil — Fußteil			X X			X	zu Fußteil: Dicken 18 mm nur in
— Bettseiten, nicht freitragend			X			X	Abhängigkeit von der Gestaltung
Tischplatten		X	X	,	X	X	zu Tischplatten: Dicke 16 mm für Tischplatten mit Unterkleber