Schlüsselnummer	Erzeugnisposition	Mindestbestellmenge MF t gewalzt	Schlüsselnummer	Erzeugnisposition	Mindestbestellmenge ME t gewalzt Blech Band
121 76 10 0	Gezogener, nichtpatentierter, unlegierter Stahldraht (ohne gezogenen Kaltstahdraht 121 76 20 0 und ohne gezogenen Spezialdraht 121 76 90 0) bis 0,99 mm über 0,99 mm mit folgender Ausnahme Betonstahl St B IV (alle Abmessungen gesondert)	2 5 15	121 77 00 0	.Oberflächenveredelte Stahlbleche und -bänder, kaltgewalzt organisch beschichtet 3	3
121 76 20 0	Gezogener Kaltstahdraht der Stahlmarkenhauptgruppen 2, 3 und 4	15	121 77 10 0	Stahlbleche und -bänder, kaltgewalzt mit einseitiger Lackbeschichtung und Rückseitenschutzlackierung	3 3
121 76 30 0	Gezogener, patentierter Federstahldraht Klasse A, B, C, D sowie Ventildraht und Schlaucharmierungsdraht (ohne Erzeugnisse der Gruppe 121 76 90 0) bis 0,50 mm über 0,50 bis 0,99 mm über 0,99 bis 1,49 mm über 1,49 bis 2,50 mm über 2,50 mm	0,3 0,5 1,0 2,5 5,0	121 77 20 0	—, mit einseitiger Pastenbeschichtung auf Polyvinylbasis und Rückseitenschutzlackierung	3 3
121 V6 40 0	Gezogener Schweißdraht (ohne G ₀₂ -Schweißdraht 121 76 50 0)	15	121 77 30 0	—, mit einseitiger Foliebeschichtung und Rückseitenschutzlackierung	3 3
121 76 50 0	Gezogener CO ₂ -Schweißdraht	15	121 77 50 0	—, verzinkt, mit einseitiger Lackbeschichtung und Rückseitenschutzlackierung	
121 76 60 0	Gezogener Kemelektroden draht bis 1,49 mm über 1,49 bis 2,50 mm über 2,50 mm	1 2 5	121 77 60 0	—, verzinkt, mit einseitiger Pastenbeschichtung auf Polyvinylbasis und Rückseitenschutzlackierung	
121 76 70 0	Gezogener, patentierter Seildraht und Förderseildraht, blank, verzinkt und stark verzinkt bis 0,50 mm über 0,50 bis 0,99 mm über 0,99 mm	0,5 2,0 5,0	121 77 70 0	—, verzinkt, mit einseitiger Foliebeschichtung und Rückseitenschutzlackierung	3 3
121 76 80 0	Gezogener Stahldraht aus Edelstählen der Stahlmarkenhauptgruppen 3—8 mit folgender Ausnahme Nirodraht bis 0,50 mm über 0,50 bis 0,99 mm über 0,99 bis 2,50 mm über 2,50 mm	15 0,3 0,5 1,0 2,0	121 77 80 0	Stahlbleche und -bänder, kaltgewalzt aluminiumbedampft, lackiert	1,0 1,0
121 76 90 0	Sonstiger gezogener Stahldraht (Spezialdraht) in Ringen und auf Spulen bis 0,50 mm über 0,50 bis 0,99 mm über 0,99 mm mit folgenden Ausnahmen	0,3 0,5 1,0	121 77 90 0	Sonstige oberflächenveredelte Stahlbleche und -bänder, kaltgewalzt organisch beschichtet (z. B. Lackband)	1,0 1,0
121 76 93 0	Reifeneinlege- und Speichen draht	15	Schlüsselnummer	Erzeugnisposition	Mindestbestellmenge ME t gewalzt
121 76 94 0	Sprengring- und Schloßfedern draht bis 0,99 mm über 0,99 mm	0,5 2,5	121 78 00 0	Oberflächenveredelte Stahlleichtprofile und Wellbleche, kaltgeformt	10 Stück pro Länge
121 76 95 0	Bowdenspiraldraht	15	121 78 40 0	Stahlleichtprofile und Wellbleche, verzinkt	10 Stück pro Länge
121 76 97 0	Kabelstahldraht	5	121 78 50 0	Stahlleichtprofile verzinkt mit einseitiger Lackbeschichtung und Rückseitenschutzlackierung	10 Stück pro Länge
121 76 98 0	Weblitzendraht bis 0,99 mm über 0,99 mm	0,5 2,5	121 78 60 0	—, mit einseitiger Pastenbeschichtung auf Polyvinylbasis und Rückseitenschutzlackierung	10 Stück pro Länge
			121 78 70 0	—, mit Foliebeschichtung und Rückseitenschutzlackierung	10 Stück pro Länge
			121 80 00 0	Stahlrohre II. Verarbeitungsstufe (ohne spiralgeschweißte Stahlrohre aller Abmessungen und ohne längsgeschweißte Stahlrohre über 0 159 mm)	
			121 81 00 0	Unlegierte und niedriglegierte nahtlose und geschweißte Stahlrohre (einschließlich nahtlose Gewinderohre, ohne Rohre der Gruppen 121 82 bis 121 89 sowie Rohre für geologische Bohrungen)	
			121 81 10 0	Nahtlose Rohre (ohne Rohre für geologische Bohrungen) bis 0 159 mm über 0 159 mm	3 5